

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. WALLS-23508

Produktyp
Edelputzmörtel (CR)

Kennzeichen zur Identifikation
Rajasil KFIP (Kalkfilzputz)

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

BASF Wall Systems GmbH & Co. KG · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit λ10dry	≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Joachim Fürbringer
(Geschäftsführer)



Dr. Stefan Roßmayer
(Leiter F&E / Bauberatung)

Marktredwitz, 10.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt