

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. WALLS-23512

*Produktyp  
Edelputzmörtel (CR)*

*Kennzeichen zur Identifikation  
Rajasil KFP O WA (Kalkfeinputz ohne Wasserabweisung)*

*Verwendungszweck  
Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Decken, Pfeiler und Trennwände*

*Hersteller  
BASF Wall Systems GmbH & Co. KG · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz*

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
System 4*

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit λ10dry	≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Fürbringer  
(Geschäftsführer)

Dr. Stefan Roßmayer  
(Leiter F&E / Bauberatung)

Marktredwitz, 10.06.2013

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt