

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. WALLS-20525

Produkttyp
Sanierputzmörtel (R)

Kennzeichen zur Identifikation
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie)

Verwendungszweck
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
BASF Wall Systems GmbH & Co. KG · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktrechwitz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 15	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$	$\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Joachim Fürbringer
(Geschäftsführer)



Dr. Stefan Roßmayer
(Leiter F&E / Bauberatung)

Marktrechwitz, 10.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt