

Kennnummer der Leistungserklärung	41036-F-1
Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG	
Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen	
2013	
1794-CPR-70.027.00-771-1	
EN 771-1 : 2011	
LD-Hochlochziegel - Kategorie I	
247 * 365 * 238 mm	

CE

Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße	Mittelwert [mm]: Klasse Tm L: -10/+5 B: -10/+8 H: ±5
	Maßspanne [mm]: Klasse Rm L: 10 B: 12 H: 6
	Ebenheit: NPD
	Planparallelität: NPD

Form und Ausbildung Zul.Nr. Z-17.1-953/Gruppe 3(EN 1996-1-1)

Druckfestigkeit (MW)	>=10,0 N/mm ²
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	680 kg/m ³
Abmaßklasse	Dm 660-700 kg/m ³
Netto-Trockenrohdichte	<=1530 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit	0,135 W/mK (P5)
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme wm	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1745	5/10
Verbundfestigkeit EN 998-2	0,15
Frostwiderstand	NPD (F0)

Zusätzliche Herstellerangaben:

Kurzbezeichnung	Block WZ14
Druckfestigkeitsklasse	8
Rohdichteklasse	0,70
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]	0,140

Freiwillige Angaben:

Artikel-Nr.	41036
Warengruppe	44
Auftragsnummer / LS-Nr.	000000 / 000000

Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung 41036-F-1

1. LD-Hochlochziegel - Kategorie I 247 * 365 * 238
2. Artikel-Nr. 41036
3. Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk
4. Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen
5. nicht relevant
6. System 2+
7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR / 1794 hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die das Zertifikat der Konformität der werks-eigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
8. nicht relevant
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Norm
(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe [mm]	247/365/238	EN 771-1
Grenzabmaße	Mittelwert [mm]	Tm L:-10/+5 B:-10/+8 H:±5	
	Maßspanne [mm]	Rm L:10 B:12 H:6	
Ebenheit der Lagerflächen [mm]		NPD	
Planparallelität der Lagerflächen [mm]		NPD	
Form und Ausbildung		Zul.Nr. Z-17.1-953/ Gruppe 3 (EN 1996-1-1)	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelwert [N/mm ²]	>=10,0	
	Belastungs- richtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]		0,15	EN 998-2
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten		Klasse A1	
Wasseraufnahme wM		NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit		5/10	EN 1745
Brutto-Trocken- rohdichte	Mittelwert	680 kg/m ³	EN 771-1
	Abmaßklasse	Dm 660-700 kg/m ³	
Netto-Trocken- rohdichte	Mittelwert	<=1530 kg/m ³	
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit		0,135 W/mK (P5)	EN 1745
Frostwiderstand		NPD (F0)	EN 771-1
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3	

10. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Kellerer
Geschäftsführer

Oberweikertshofen, den 01.07.2013



Unterschrift