

Produkttyp

Beton- und Stahlbeton-Schachtfertigteile bis einschließlich DN 1500

Identifizierung

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck

Vorgefertigtes Serienbauteil für Kontroll und Einstiegsschächte als Zugang,
Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen

Hersteller

BERDING BETON GmbH
Industriestraße 6
49439 Steinfeld

Herstellwerk: Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Kontakt Daten Bevollmächtigter

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

4

Leistung der notifizierten Stelle


Nicht relevant

Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Einstiegsöffnungen	entsprechen den geltenden Sicherheitsanforderungen	EN 1917:2002/ AC:2009
Betondruckfestigkeit	$f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$	
Mindestscheiteldruckkraft (Schachtringe)	$F_n = 80 \text{ kN/m}$	
Vertikale Festigkeit (Konen und Abdeckplatten)	$F_v = 300 \text{ kN}$	
Tragfähigkeit evtl. eingebauter Steigeisen	erfüllt die Anforderung an werkseitig eingesetzte Steigeisen	
Wasserdichtheit	erfüllt für 0,5 bar. NPD für Wanddicke $>125 \text{ mm}$	
Dauerhaftigkeit	ausreichend bei sachgemäßer Verwendung	

Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkttyps und der Identifizierung entspricht der erklärten Leistung des Bauproduktes. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Georg Berding, 03.06.2013