

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPUS: **Dachflächenfenster nach EN14351-1**
2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Primax® Universal-Dachausstiegfenster**
3. VERWENDUNGSZWECK: Dachflächenfenster zum Einbau in geneigte Dächer ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
4. HERSTELLER: **Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Deutschland**
6. SYSTEM: **System 3**
7. NOTIFIZIERTE STELLE: IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9,
83026 Rosenheim, Deutschland, Kennnummer: **0757**
9. ERKLÄRTE LEISTUNG NACH EN 14351-1:2006+ A1:2010:

EIGENSCHAFTEN / WESENTLICHES MERKMAL	LEISTUNG UND/ODER KLASSE		EIGENSCHAFTEN / WESENTLICHES MERKMAL	LEISTUNG UND/ODER KLASSE	
(1) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C4/ B4	Harmonisierte techn. Spezifikation EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung	npd	Harmonisierte techn. Spezifikation EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast	11kN/m²		(9) Schallschutz	npd	
(3) Brandverhalten	E		(10) Wärmedurchgangskoeffizient	npd	
(4) Schutz gegen Brand von außen	npd		(11) Strahlungseigenschaften – Gesamtenergiedurchlassgrad	npd	
(5) Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A)	9A		(12) Strahlungseigenschaften – Lichttransmissionsgrad	npd	
(6) Schlagregendichtheit – Geschützt (B)	npd		(13) Luftdurchlässigkeit	npd	
(7) Stoßfestigkeit	npd		npd = keine Leistung festgestellt		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Fritz Stockinger (Geschäftsführer)



Axel Kern (Geschäftsführer)

Declaration of Performance

DOP No. KT4001-3



1. PRODUCT TYPE - CODE: **Roof window according to EN14351-1**
2. PRODUCT: **Prismax® Universal Skylight**
3. SCOPE: Roof window for installation in pitched roofs without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
4. MANUFACTURER: **Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Germany**
6. SYSTEM: **System 3**
7. NOTIFIED BODY: IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9,
83026 Rosenheim, Deutschland, Not. No.: **0757**

9. DECLARED PERFORMANCE ACCORDING TO EN 14351-1:2006+ A1:2010:

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	LEVEL AND/OR CLASS		ESSENTIAL CHARACTERISTICS	LEVEL AND/OR CLASS	
(1) Wind load resistance	C4/ B4	Harmonised techn. Specification EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Load-bearing capacity of safety devices	npd	Harmonised techn. Specification EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Snow and constant load resistance	11kN/m²		(9) Sound insulation	npd	
(3) Reaction to fire	E		(10) Thermal transmittance	npd	
(4) External fire resistance	npd		(11) Energy performance rating – solar factor	npd	
(5) Water tightness under driving rain – shielded (A)	9A		(12) Energy performance ratings – sunlight transmittance	npd	
(6) Water tightness under driving rain – non shielded (B)	npd		(13) Air permeability	npd	
(7) Impact resistance	npd		npd = keine Leistung festgestellt		

10. The declaration of performance is identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in table 9.

The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fritz Stockinger (Managing Director)

Axel Kern (Managing Director)

Oberursel, 15.05.2013