



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Scheibenputz SBP**

Nr.: 1012

1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**EN 998-1: CR-CS II-W2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke  
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:  
**Edelputzmörtel CS II, W2 für Wände, Decken und Pfeiler, innen und außen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**  
**Industriestraße 1**  
**D-09236 Claußnitz**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4 gem. EN 998-1:2010**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [BAU- Zert- Ost e.V. ] hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 4 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle**

**Nr. SN.024.02.M-13**

8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Brandverhalten   | A1  | EN 998-1:2010                          |
| Wasseraufnahme   | W2  | EN 998-1:2010                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                       | ≤ 20  | EN 998-1:2010                          |
| Wärmeleitfähigkeit/Dichte  | ≤ 0,47 W/(m+K) für P=50%<br>≤ 0,54 W/(m+K) für P=90%          | EN 998-1:2010<br>EN 998-1:2010         |
| Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung                           | NPD   | EN 998-1:2010<br>EN 998-1:2010         |
| Haftzugfestigkeit  | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup><br>Bruchbild A, B oder C             | EN 998-1:2010                          |
| Haftzugfestigkeit nach Bewitterung                               | NPD   | EN 998-1:2010                          |
| Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)                    | NPD   | EN 998-1:2010                          |
| Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln                          | NPD   | EN 998-1:2010                          |
| Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel: | Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen | EN 998-1:2010                          |
| Gefährliche Substanzen   | siehe Sicherheitsdatenblatt                                   |  |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung

*ppa. Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz*

*Petra Meier*

Claußnitz, den 03.06.2013

ppa. Geschäftsleitung