

LEISTUNGSERKLÄRUNG

HY-001-SG

Produkttyp

Sanierputzmörtel R

Kennzeichen zur Identifikation

Transputz SG

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Hydroment GmbH · Westendstrasse 2a · D-86807 Buchloe

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h	EN 998-1 :2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 10$	EN 998-1 :2010
Haftzugfestigung	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 :2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m K)}$ für P=90%	EN 998-1 :2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1 :2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Renate Strauß, Geschäftsführerin
(Name und Funktion)

Buchloe, 06. Juni 2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Anlage

Sicherheitsdatenblatt