

Produktinformation

Akku-Reciprosäge 18V



EAN: 0088381806671

DJR186ZK

Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	486x81x223
Gewicht	3,5 kg



Lieferumfang:

Transportkoffer
Reciprobblatt BIM 130/18Z
Reciprobblatt BIM 130/6,4Z

Best.-Nr.:

821620-5
B-05169
B-05175

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

84 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
1,5 m/s²

95 dB(A) K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Stand: 3-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de