

**Kennnummer der Leistungserklärung 003**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		9. Erklärte Leistung			
Wesentl. Merkmale		Leistung		Harm. techn. Spez.	
(Soll) Maße	Länge in mm	240	EN 771-1		
	Breite in mm	115			
	Höhe in mm	71			
	MW in mm Tm L	+5/-10			
	MW in mm Tm B	+/- 5			
	MW in mm Tm H	+/- 3			
	Spanne in mm Rm L	10			
	Spanne in mm Rm B	6			
	Spanne in mm Rm H	4			
	Form und Ausbildung				
Druckfestigkeit	Kategorie	I	EN 988 -2		
	MW in N/mm <sup>2</sup>	≥ 18,8			
	Belastungsr.	Senkr. z. Lagerf.			
Übl. Feuchtedehnung		LNB	EN 771-1		
Verbundfestigkeit in N/mm <sup>2</sup> Tabel. Wert nach Anh. C		0,15 für Normal- und Leichtmauermörtel			
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0			
Brandverhalten		Klasse A1	EN 1745		
Wasseraufnahme (Masse %)		LND			
Wasserdampf durchlässigkeit $\mu$		5/10			
Brutto-trocken-rohdichte	Mittelwert (kg/m <sup>3</sup> )		1150	EN 771-1	
	Abmassklasse Dm (kg/m <sup>3</sup> )		1010 - 1200		
	Form, Ausbildung, Maße, Grenzabmaße		Siehe oben		
	Netto-trocken-rohdichte		Mittelwert (SRD) (kg/m <sup>3</sup> )		
Wärmeleitf. in W/(mK) 10 tr. unit		≤1500			
Frostwiderstand		FO			
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3			

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers vom Unternehmer

Claus Girnghuber (Geschäftsführer)

Marklkofen, 17.06.2013