



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nr.:	9819 - CPR - 2013-07-01				
1	Eindeutiger Kenncode des Produkts	puren-DB 100			
2	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	siehe Chargen-Nummer (Produktaufdruck)			
3	Vorgesehender Verwendungszweck	Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen			
4	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4, 88662 Überlingen, Deutschland Tel. +49 (0)7551 8099-0 Fax +49 (0)7551 8099-20 www.puren.com			
5	ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	nicht zutreffend			
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3			
7	Name und Kennnummer der notifizierten Stelle(n) und Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V und Hinweis auf ausgestellte Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die WPK, Prüf- bzw. Berechnungsberichte - soweit relevant	Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden (0767) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen. KIWA TBU Greven (0799) hat die Prüfung der Wasserdichtheit und des Diffusionswiderstands vorgenommen.			
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	nicht zutreffend			
Erklärte Leistung					
9	Wesentliche Merkmale		Leistung		Spezifikation
			Sollwert	Toleranz minmax	
	Brandverhalten		RtF Class E		EN 13501-1
	Länge	[m]	50	0%	-
	Breite	[cm]	150	-0,5%	1,5%
	Geradheit	[mm/10m]	< 75		
	Wasserdichtheit		bestanden bei 2 Pa		
	Flächengewicht	[g/m²]	165	-10%	+10%
	Wasserdampfdurchlässigkeit	[m]	≥ 100		
	Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung		bestanden		EN 13984
	Höchstzugkraft Längs / Quer	[N/5cm]	530 / 400		
	Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer	[%]	18 / 15		
	Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer	[N]	350		
	Scherwiderstand der Fügenaht	[N]	25		
	Sichtbare Mängel	keine			
	Luftdichtheit	bestanden			
	alle anderen Merkmale nach EN 13984		NPD (keine Leistung erklärt)		
10	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für diese Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

**puren gmbh**

Dr. Andreas Huther  
(Geschäftsführer)