

Leistungserklärung

RINN1 - PzSpz 65-2005

1	Pflastersteine aus Beton
2	DIN EN 1338 D
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller Fa. Rinn Beton - und Naturstein GmbH & Co. KG Rodheimer Straße 83, D-35452 Heuchelheim
5	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System 4

Erklärte Leistung				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
6 Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit- Rutschwiderstandes	NPD	NPD	-	
Witterungswiderstand ¹⁾	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ _{10, trocken} = 1,56 W/(mK)	-	

Die Leistung des Produktes gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4 .

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7 Peter Hafensteiner Leiter Labor

Name und Funktion

Heuchelheim, 21.6.13

Ort und Datum der Ausstellung

i.V. 

Unterschrift

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel " Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003 ; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.