

Kennnummer der Leistungserklärung

756-1

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co.KG
Tiefenbacher Str. 1, D-89287 Bellenberg

2013

1794-CPR-70.034.00-771-1

EN 771-1 : 2011-07

LD - Mauerziegel der Kategorie I

123 x 365 x 249 mm

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk

Grenzmaße (mm)	Mittelwert: Klasse Tm L:B:H ± 5 ; $+8/-10$; $\pm 1,0$
	Maßspanne: Klasse Rm L:B:H 6 ; 12 ; 1,0
	Ebenheit: $\leq 1,0$ Planparallelität: $\leq 1,0$

Form und Ausbildung in Anlehnung Z-17.1-926

Druckfestigkeit (MW) (N/mm²)	$\geq 7,5$
Brutto-Trockenrohdichte (MW)	630 kg/m³ Dm
Netto-Trockenrohdichte (MW)	≤ 1360 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{ dry Unit}}$ (W/mK)	NPD
Frostwiderstand	F0
Verbundfestigkeit (N/mm²)	Tabellierter Wert nach Anhang C
Übliche Feuchtedehnung	NPD
Gehalt an aktiven lösli. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10
Gefährliche Substanzen	nach Za.3

EN 771-1

756

Zusätzliche Herstellerangaben nach Z-17.1-926

Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX
Ergänzung ziegel

Druckfestigkeitsklasse 6

Rohdichteklasse 0,60

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) λ_R 0,10 W/mK

Sonstiges Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung

756-1

123 x 365 x 249

1. LD - Mauerziegel der Kategorie I
2. Artikel Nr.: 756
3. Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk
4. Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Straße 1
D-89287 Bellenberg
5. nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle
Nr. CPR/1794 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße L:B:H (mm)	123 x 365 x 249	EN 771-1
Grenzmaße	Mittelwert: Tm ± 5 ; $+8/-10$; $\pm 1,0$ L:B:H (mm)	
	Maßsp.: Rm L:B:H (mm)	6 ; 12 ; 1,0
Form und Ausbildung	in Anlehnung Z-17.1-926	
Druckfestigkeit	Kategorie I MW (N/mm²) Belastungsrichtung	$\geq 7,5$ senkrecht zur Lagerfuge

*)Werte für Frankreich

9. Erklärte Leistung (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Übliche Feuchtedehnung	NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)	Tabellierter Wert nach Anhang C	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten	Klasse A1	
Wasseraufnahme (Masse %)	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10	EN1745
Brutto-Trockenrohdichte	MW (kg/m³) 630	EN 771-1
	Abmaßkl. Dm	
	(kg/m³) 610 bis 650	
Netto-Trockenrohd. (MW) (kg/m³)	≤ 1360	
Wärmeleitf. $\lambda_{10\text{ dry Unit}}$ (W/mK)	NPD	EN1745
Frostwiderstand	F0	
Gefährliche Substanzen	nach Za.3	EN 771-1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nrn. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller

Bellenberg, 01.07.2013

Markus Wiest (Geschäftsleitung)

