

**Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

**0. Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe Typ 6:**

Gips-Maschinenputz leicht GMP L  
 Maschinen- Innenputz MIP G/L  
 Porenbeton- Innenputz PIP

**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

1.1 Bezeichnung der Zubereitung

Handelsname: siehe Punkt 0

1.2 Verwendung der Zubereitung: Werk trockenmörtel - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG  
 Straße/Postfach: Industrie Str. 1  
 Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-09236 Claußnitz OT Diethensdorf  
 Telefon: 037202/403-24 Labor  
 Telefax: 037202/403 26  
 e-Mail: info@sakret.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/19240

**2. Mögliche Gefahren**

2.1 Einstufung der Zubereitung: entfällt

2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: keine

2.3 Weitere Angaben: keine

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

3.1 Chemische Charakterisierung

Mineralischer Trockenbaustoff, Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskörnungen und Additiven

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nr.       | Bezeichnung (EINECS)                     | Gehalt | Einheit | Kennb. | R-Sätze |
|---------------|--|--------|---------|--------|---------|
| 1305 - 62 - 0 | Calciumhydroxid                          | 1 - 5  | M-%     | Xi     | R 38,41 |
| 10034-76-1    | CaSO <sub>4</sub> · 0,5 H <sub>2</sub> O | 5 - 50 | M.-%    | ---    | ---     |
|               | CaSO <sub>4</sub>                        | 5 - 50 | M.-%    | ---    | ---     |

Den Volltext der hier benannten R-Phrasen finden Sie in Kapitel 16

**Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

- 3.3 Zusätzliche Hinweise: Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Richtlinien und Gefahrstoffverordnung

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- 4.1 Allgemeine Hinweise: keine
- 4.2 Nach Einatmen: keine
- 4.3 Nach Hautkontakt: keine
- 4.4 Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser - mind. 10 min. – bei geöffnetem Lidspalt ausspülen; unverzüglich Augenarzt aufsuchen
- 4.5 Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken.  
Arzt aufsuchen
- 4.6 Hinweise für den Arzt

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- 5.1 Geeignete Löschmittel: Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfungsmaßnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen
- 5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine
- 5.3 Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Keine
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- 5.5 Zusätzliche Hinweise: Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: keine
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Produkt mechanisch aufnehmen, trocken aufnehmen, feuchtes Produkt in einem Gefäß erhärten lassen und gemäß Punkt 13 entsorgen.

**Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

**7. Handhabung und Lagerung**

## 7.1 Handhabung

7.1.1 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Staubschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: keine

## 7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Stets im Originalgebinde aufbewahren. trocken

Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Herstellerhinweise zu den Lagerungsbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten.

Lagerklasse: 10-13; Nicht brandgefährlicher, fester Stoff

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

## 8.1 Expositionsgrenzwerte: keine

| CAS-Nr.    | Bezeichnung       | Wert     | Einheit           |
|------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1305-62-0  | Calciumhydroxid   | 3 (E)    | mg/m <sup>3</sup> |
| 7778-18-9  | CaSO <sub>4</sub> | 6 (E)    | Mg/m <sup>3</sup> |
| 14808-60-7 | Quarz             | 0,15 (A) | mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Zusätzliche Hinweise  
zur Gestaltung  
technischer Anlagen: Keine Besonderen Maßnahmen erforderlichAllgemeine Schutz- und  
Hygienemaßnahmen: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachtenAtemschutz: Allgemeinen Staubgrenzwert (6 mg Feinstaub je m<sup>3</sup> Luft)

Handschutz: Nicht erforderlich

Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille verwenden

Körperschutz: nicht erforderlich



**Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

## 9.1 Allgemeine Angaben

### Form: Pulver

Farbe: weiß

#### **Geruch: Geruchlos**

## 9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

|  | Wert/Bereich  | Einheit           | Methode (67/548/EG)        |
|--|---|-------------------|----------------------------|
| pH-Wert (gesättigte Lösung)                        | 7-8   |                   |                            |
| Zustandsänderung<br>Thermische Zersetzung von Gips | Nicht zutreffend<br>in CaSO <sub>4</sub> und H <sub>2</sub> O<br>in CaO und SO <sub>3</sub> |                   | ab 140°C<br>ab 1000°C      |
| Flammpunkt   | ---   | ° C               | Nicht zutreffend           |
| Explosionsgefahr                                   | ---   |                   | Nicht explosionsgefährlich |
| Brandfördernde Eigenschaften                       | ---   |                   | keine                      |
| Dichte (Schüttdichte)                              | ca. 0,9 - 1,5   | g/cm <sup>3</sup> | DIN 1060                   |
| Löslichkeit (in Wasser)                            | max. 3  | g/l               |                            |

Auf weitere Angaben zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften wurde verzichtet, da nicht zutreffend.

## 10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: keine gefährliche Reaktion bekannt  
Zu vermeidende Stoffe: keine  
Gefährliche Zersetzungprodukte: keine

## **11. Angaben zur Toxikologie**

## 11.1 Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität: nicht zutreffend

## 11.2 Erfahrungen aus der Praxis:

#### Sensibilisierende Wirkung:

es liegen keine Erfahrungen vor

---

Digitized by srujanika@gmail.com

## **Umweltspezifische Angaben**

## **12. Umweltspezifische Angaben**

12.1 Ökotoxizität: Ökotoxische Wirkungen nicht bekannt

12.2 Mobilität: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.3 Persistenz u. Abbaubarkeit: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.4 Bioakkumulation: nicht zutreffend

12.5 Andere schädliche Wirkungen: nicht bekannt

12.6 Allgemeine Hinweise: WGK 0 (Selbsteinstufung)

**Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

**13. Hinweise zur Entsorgung**

## 13.1 Ungebrauchte Restmengen des Produktes

Empfehlung: Trocken aufnehmen. Behälter kennzeichnen und gemäß Punkt 13.2 entsorgen.

## 13.2 Ausgehärtetes Produkt

Empfehlung: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

| Abfallschlüsselnr. | Abfallname              |
|--------------------|-------------------------|
| 17 01 04 314 09    | Baustoffe auf Gipsbasis |
| 17 09 04           | Bauschutt               |

## 13.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Restentleerte Verpackungen werden dem Recycling zugeführt. Zum sicheren Umgang siehe Punkte 7.1 und 8.2

**14. Angaben zum Transport:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften

**15. Vorschriften**

## 15.1 Kennzeichnung nach EWG- Richtlinie:

Calciumsulfat ist nicht Kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (angepasst durch Richtlinie 93/21/EWG)

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: entfällt

Sonstige Hinweise: entfällt

## 15.2.1 Nationale Vorschriften:

Calciumsulfat ist kein besonders überwachungsbedürftiger Stoff gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Das Produkt ist kein besonders Überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV)

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: ---

Störfallverordnung: ---

Wassergefährdungsklasse: WGK 0 (Selbsteinstufung gem. VwVwS)

Technische Anleitung Luft: ---

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:  
(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG, ZH-1/..., Merkblätter u. a.)

Gefahrstoffverordnung GefStoffV

Chemikalienverbotsverordnung ChemVerbotsV

**16. Sonstige Angaben:**

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitsfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 91/155/EWG



Für Produkt: **SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 91/155/EWG



Für Produkt: **SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6**

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011