

# **EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

Seite 1 von 5

## **1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:**

### **Handelsname**

Sakret Tiefengrund TGW

Überarbeitet am: 31.03.2006

Ersetzt Ausgabe vom:

Druckdatum: 22.09.2008

### **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Wasserverdünnbare Grundierung für außen und innen.

### **Hersteller/Lieferant:**

Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

Tel.: 05524/85 09-0

**Produkt-Code für Farbe und Lacke:** (GISBAU)

M-GF 01

## **2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

### **Chemische Charakterisierung:**

Zubereitung aus: Acrylat-Copolymer-Hydrosol-Dispersion, Additiven und Wasser

### **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

## **3. Mögliche Gefahren:**

### **Gefahrenbezeichnung**

entfällt

### **zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt**

Das Produkt ist im Sinne der EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich einzustufen.

## **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

### **Allgemeine Hinweise:**

#### **nach Einatmen:**

#### **nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife waschen

#### **nach Augenkontakt:**

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

#### **nach Verschlucken:**

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

# **EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

Seite 2 von 5

<b>Handelsname:</b>	Sakret Tiefgrund TGW	Stand: 31.03.2006
<b>Hersteller/Lieferant:</b>	Sakret GmbH Osterhagener Straße 2 37431 Bad Lauterberg	

## **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

### **Löschen geeignete:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen..

### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschen:**

### **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

## **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

### **Personenbezogene Schutzmaßnahmen:**

Bei verschütten Rutschgefahr.

### **Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.  
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen  
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.  
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

## **7. Handhabung und Lagerung:**

### **Handhabung:**

#### **Hinweise zum sicheren Umgang:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Das Produkt ist nicht brennbar

### **Lagerung:**

#### **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

#### **Zusammenlagerungshinweise:**

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmittel fernhalten.

#### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost schützen.

Vor Hitze und direkter Sonnenenstrahlung schützen.

# EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 3 von 5

<b>Handelsname:</b>	Sakret Tiefgrund TGW	Stand: 31.03.2006
<b>Hersteller/Lieferant:</b>	Sakret GmbH Osterhagener Straße 2 37431 Bad Lauterberg	

**Lagerklasse** nach VCI-Konzept:

12

## **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:**

### **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten::**

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

#### **Atemschutz:**

Bei Versprühen empfohlen.

#### **Handschutz:**

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

#### **Augenschutz:**

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

#### **Hygienemaßnahmen:**

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften:**

Form:	flüssig
Farbe:	weiß - opak
Geruch:	mild

### **Sicherheitsrelevante Daten:**

#### **Zustandsänderung:**

Siedepunkt:	100	(°C)
Schmelzpunkt:		(°C)
Flammpunkt:	entfällt	(°C)
Zündtemperatur:	entfällt	(°C)
Explosionsgrenzen:	entfällt	untere: obere: (VOL.%)
Dampfdruck:		(mbar) bei 20 °C
Dichte:	1,01	(g/cm3) bei 20 °C
Schüttdichte:		(kg/m3)
Viskosität:		(mPas) bei 23 °C - D=100 s <sup>-1</sup> - DIN 53 214
ph Wert:	ca. 8	
Lösungsmittelgehalt:		Gew.%
Löslichkeit in Wasser:	mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.	

## **10. Stabilität und Reaktivität:**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 4 von 5

<b>Handelsname:</b>	Sakret Tiefgrund TGW	Stand: 31.03.2006
<b>Hersteller/Lieferant:</b>	Sakret GmbH Osterhagener Straße 2 37431 Bad Lauterberg	

## **zu vermeidende Bedingungen:**

## **zu vermeidende Stoffe:**

## **Gefährliche Zersetzungprodukte:**

## **11. Angaben zur Toxikologie:**

### **Erfahrung aus der Praxis:**

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

### **Weitere toxikologische Hinweise:**

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

## **12. Angaben zur Ökologie:**

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.  
Schwach wassergefährdend.

## **13. Hinweise zur Entsorgung:**

### **Produkt:**

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.  
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

### **Abfallschlüssel Nr.:**

08 01 12

### **Abfallname:**

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

### **Verunreinigte Verpackungen:**

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

## **14. Angaben zum Transport:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

## **15. Vorschriften:**

### **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

entfällt

### **S-Sätze:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen  
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.  
Nicht in die Kanalisation , Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

# EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 5 von 5

<b>Handelsname:</b>	Sakret Tiefgrund TGW	Stand: 31.03.2006
<b>Hersteller/Lieferant:</b>	Sakret GmbH Osterhagener Straße 2 37431 Bad Lauterberg	

## Nationale Vorschriften:

### Klassifizierung nach VbF:

entfällt

### Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)  
schwach wassergefährdend

## 16. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.