

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 1 von 5

**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:**

**Handelsname**

Sakret Fixativ

Überarbeitet am: 21.10.2010

Ersetzt Ausgabe vom: 04.02.2010

Druckdatum: 23.05.2011

**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Wasserverdünnbare Grundierung und Verdünnungsmittel für Silikatbeschichtungen für außen und innen.

**Hersteller/Lieferant:**

Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

Tel.: 05524/85 09-0

**Produkt-Code für Farbe und Lacke:** (GISBAU)

M-SK 01

**2. Mögliche Gefahren:**

**Gefahrenbezeichnung**

Das Produkt ist alkalisch

**zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt**

Das Produkt ist im Sinne der EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich einzustufen.

Beschichtungsstoffe auf der Basis von Kaliwasserglas reagieren stark alkalisch. Haut und Augen sind deshalb vor Farbspritzern zu schützen.

**3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:**

**Chemische Charakterisierung:**

Zubereitung aus: Alkaliwasserglas, Copolymer-Kunststoffdispersion, Additiven und Wasser

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Allgemeine Hinweise:**

**nach Einatmen:**

**nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife waschen

**nach Augenkontakt:**

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

**nach Verschlucken:**

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

# EG SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 2 von 5

**Handelsname:** Sakret Fixativ

Stand: 21.10.2010

**Hersteller/Lieferant:** Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

#### **Löschen geeignete:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschen:**

#### **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

### **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

#### **Personenbezogene Schutzmaßnahmen:**

Bei verschütten Rutschgefahr.

#### **Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.  
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

#### **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen  
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.  
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

### **7. Handhabung und Lagerung:**

#### **Handhabung:**

##### **Hinweise zum sicheren Umgang:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

##### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Das Produkt ist nicht brennbar

#### **Lagerung:**

##### **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Nicht geeignetes Behältermaterial: Leichtmetall, Aluminium, Zink, Glas und Keramik.

Geeignetes Behältermaterial: Polyolefine

##### **Zusammenlagerungshinweise:**

Von stark sauren Materialien fernhalten.

##### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost schützen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 3 von 5

**Handelsname:** Sakret Fixativ

Stand: 21.10.2010

**Hersteller/Lieferant:** Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

**Lagerklasse nach VCI-Konzept:**

12

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Atemschutz:**

Bei Versprühen empfohlen.

**Handschutz:**

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

**Augenschutz:**

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

**Hygienemaßnahmen:**

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften:**

Form: flüssig

Farbe: weiß

Geruch: mild

**Sicherheitsrelevante Daten:**

**Zustandsänderung:**

Siedepunkt: 100 (°C)

Schmelzpunkt: (°C)

Flammpunkt: entfällt (°C)

Zündtemperatur: entfällt (°C)

Explosionsgrenzen: entfällt untere: obere: (VOL.%)

Dampfdruck: (mbar) bei 20 °C

Dichte: 1,06 (g/cm3) bei 20 °C

Schüttdichte: (kg/m3)

Viskosität: (mPas) bei 23 °C - D=100 s<sup>-1</sup> - DIN 53 214

pH Wert: ca. 12

Lösungsmittelgehalt: Gew.%

Löslichkeit in Wasser: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

**10. Stabilität und Reaktivität:**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 4 von 5

**Handelsname:** Sakret Fixativ

Stand: 21.10.2010

**Hersteller/Lieferant:** Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

**zu vermeidende Bedingungen:**

**zu vermeidende Stoffe:**

**Gefährliche Zersetzungprodukte:**

---

**11. Toxikologische Angaben:**

**Erfahrung aus der Praxis:**

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

**Weitere toxikologische Hinweise:**

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

---

**12. Umweltbezogene Angaben:**

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.  
Schwach wassergefährdend.

---

**13. Hinweise zur Entsorgung:**

**Produkt:**

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.  
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

**Abfallschlüssel Nr.:**

08 01 12

**Abfallname:**

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

**Verunreinigte Verpackungen:**

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

---

**14. Angaben zum Transport:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

---

**15. Vorschriften:**

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

entfällt

**S-Sätze:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen  
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**EG SICHERHEITSDATENBLATT**  
**gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II**

Seite 5 von 5

**Handelsname:** Sakret Fixativ

Stand: 21.10.2010

**Hersteller/Lieferant:** Sakret GmbH  
Osterhagener Straße 2  
37431 Bad Lauterberg

**Nationale Vorschriften:**

**Klassifizierung nach VbF:**  
entfällt

**Wassergefährdungsklasse:**  
Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)  
schwach wassergefährdend

**16. Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.