



**SICHERHEITSDATENBLATT
ARDEX SPS**

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

PRODUKTNAMEN	ARDEX SPS
PRODUKT NR.	73125
VERWENDUNG	Füllstoff
LIEFERANT	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 45 D 58453 Witten-Annen Tel.: 0049 (0)2302/664-0 Fax: 0049 (0)2302/664-355 E-Mail: sicherheitsdatenblatt@ardex.de
KONTAKTPERSON	Herr Matthey, Abt. QSU
NOTRUFNUMMER	+49 (0) 761 / 19 240 (Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg, D)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

EINSTUFUNG (1999/45)	Nicht eingestuft.	
EINSTUFUNG (EC 1272/2008)	Physikalische und chemische Gefährdungen	Nicht eingestuft.
	Für Menschen	Nicht eingestuft.
	Für Umwelt	Nicht eingestuft.

BESCHRIFTUNG GEMÄSS (EG) NR. 1272/2008

Kein Piktogramm erforderlich.

ENTHÄLT	Quarzsand
---------	-----------

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Quarzsand	100 %
CAS-Nr.: 14808-60-7	EG-Nr.: 238-878-4
Einstufung (EG 1272/2008)	Einstufung (67/548/EWG)
Nicht eingestuft.	Nicht eingestuft.

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Keine Empfehlung angegeben.

EINATMEN

Keine Empfehlung angegeben.

VERSCHLUCKEN

Nicht relevant

HAUTKONTAKT

Mit Wasser abspülen.

AUGENKONTAKT

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Arzt befragen, falls die Reizung anhält.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

ARDEX SPS**GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Nicht relevant Das Produkt ist nicht brennbar.

HINWEISE ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Keine besondere Feuerbekämpfungsmaßnahmen angegeben.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN**

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG

AUFNEHMEN.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG**VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG**

Berührung mit den Augen vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Keine spezifischen Empfehlungen.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**AUGENSCHUTZ**

Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBE Beige.

GERUCH Geruchfrei.

LÖSLICHKEIT Nicht wasserlöslich

SCHMELZPUNKT (°C) 1713 °C

SCHÜTTDICHTE 1400 kg / m³

PARTIKELGRÖÙE > 0, 1 mm

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**STABILITÄT**

Keine besonderen Stabilitätsbedenken.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Keine gefährlichen Zerfallsprodukte.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**AUGENKONTAKT**

Hornhautverletzungen.

LANGZEITWIRKUNGEN

Bei regelmäßigm Einatmen von Staub über einen längeren Zeitraum besteht das Risiko von Lungenschädigungen.

12 UMWELTBEOGEGNE ANGABEN**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE**

nwg (nicht wassergefährdend)

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**ENTSORGUNGSMETHODEN**

Keine spezielle Entsorgungsmethode angegeben.

ABFALLCODE

170904: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

ALLGEMEIN Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

16 SONSTIGE ANGABEN

HERAUSGEgeben VON

Herr Matthey, Abt. QSU , Manager für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umwelt

ÜBERARBEITET AM 15/12/2011

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 1

R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)

NC Nicht eingestuft.