



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

0. Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe Typ 6:

Gips-Maschinenputz leicht GMP L
Maschinen- Innenputz MIP G/L
Porenbeton- Innenputz PIP

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung der Zubereitung
Handelsname: siehe Punkt 0

1.2 Verwendung der Zubereitung: Werk trockenmörtel - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Straße/Postfach: Industrie Str. 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-09236 Claußnitz OT Diethensdorf
Telefon: 037202/403-24 Labor
Telefax: 037202/403 26
e-Mail: info@sakret.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung der Zubereitung: entfällt

2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: keine

2.3 Weitere Angaben: keine

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung
Mineralischer Trockenbaustoff, Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskörnungen und Additiven

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung (EINECS)	Gehalt	Einheit	Kennb.	R-Sätze
1305 - 62 - 0	Calciumhydroxid	1 - 5	M-%	Xi	R 38,41
10034-76-1	CaSO ₄ · 0,5 H ₂ O	5 – 50	M.-%	---	---
	CaSO ₄	5 – 50	M.-%	---	---

Den Volltext der hier benannten R-Phrasen finden Sie in Kapitel 16



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

- 3.3 Zusätzliche Hinweise: Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Richtlinien und Gefahrstoffverordnung

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 4.1 | Allgemeine Hinweise: | keine |
| 4.2 | Nach Einatmen: | keine |
| 4.3 | Nach Hautkontakt: | keine |
| 4.4 | Nach Augenkontakt: | Sofort mit viel Wasser - mind. 10 min. – bei geöffnetem Lidsplatt ausspülen; unverzüglich Augenarzt aufsuchen |
| 4.5 | Nach Verschlucken: | Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt aufsuchen |
| 4.6 | Hinweise für den Arzt | |

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- | | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Geeignete Löschmittel: | Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfungsmaßnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen |
| 5.2 | Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | Keine |
| 5.3 | Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: | Keine |
| 5.4 | Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich |
| 5.5 | Zusätzliche Hinweise: | Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: | keine |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | keine |
| 6.3 | Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: | Produkt mechanisch aufnehmen, trocken aufnehmen, feuchtes Produkt in einem Gefäß erhitzen lassen und gemäß Punkt 13 entsorgen. |
-



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

7.1.1 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Staubschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: keine

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Stets im Originalgebinde aufbewahren. trocken

Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Herstellerhinweise zu den Lagerungsbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten.

Lagerklasse: 10-13; Nicht brandgefährlicher, fester Stoff

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte: keine

CAS-Nr.	Bezeichnung	Wert	Einheit
1305-62-0	Calciumhydroxid	3 (E)	mg/m ³
7778-18-9	CaSO ₄	6 (E)	Mg/m ³
14808-60-7	Quarz	0,15 (A)	mg/m ³

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Zusätzliche Hinweise

zur Gestaltung

technischer Anlagen: Keine Besonderen Maßnahmen erforderlich

Allgemeine Schutz- und

Hygienemaßnahmen: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten

Atemschutz: Allgemeinen Staubgrenzwert (6 mg Feinstaub je m³ Luft)

Handschutz: Nicht erforderlich

Augenschutz: Bei Staumentwicklung oder Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille verwenden

Körperschutz: nicht erforderlich



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Form: Pulver

Farbe: weiß

Geruch: Geruchlos

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

	Wert/Bereich	Einheit	Methode (67/548/EG)
pH-Wert (gesättigte Lösung)	7-8		
Zustandsänderung Thermische Zersetzung von Gips	Nicht zutreffend in CaSO_4 und H_2O in CaO und SO_3		ab 140°C ab 1000°C
Flammpunkt	---	$^\circ\text{C}$	Nicht zutreffend
Explosionsgefahr	---		Nicht explosionsgefährlich
Brandfördernde Eigenschaften	---		keine
Dichte (Schüttdichte)	ca. 0,9 - 1,5	g/cm^3	DIN 1060
Löslichkeit (in Wasser)	max. 3	g/l	

Auf weitere Angaben zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften wurde verzichtet, da nicht zutreffend.

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: keine gefährliche Reaktion bekannt

Zu vermeidende Stoffe: keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine

11. Angaben zur Toxikologie

11.1 Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität: nicht zutreffend

11.2 Erfahrungen aus der Praxis: es liegen keine Erfahrungen vor

Sensibilisierende Wirkung: es liegen keine Erfahrungen vor

12. Umweltspezifische Angaben

12.1 Ökotoxizität: Ökotoxische Wirkungen nicht bekannt

12.2 Mobilität: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.3 Persistenz u. Abbaubarkeit: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.4 Bioakkumulation: nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff

12.5 Andere schädliche Wirkungen: nicht bekannt

12.6 Allgemeine Hinweise: WGK 0 (Selbsteinstufung)



SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EWG



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EWG



Für Produkt: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG – Produktgruppe 6

Version: 2008/1

überarbeitet am: 11.03.08

Datum: 23.05.2011