

TECTROL BETO 330

Lösemittelfreies Universaltrennmittel für Fertigteile

TECTROL BETO 330 ist hervorragend geeignet für Kunststoff- und Stahlschalungen.

TECTROL BETO 330 ist besonders geeignet für Schalungen die im Mietbereich eingesetzt werden und im Freien gelagert werden.

TECTROL BETO 330 ist ein mineralölhaltiges, lösemittelfreies Universaltrennmittel.

TECTROL BETO 330 verfügt über einen exzellenten Korrosionsschutz, der auch für den Schalungsrahmen einen konservierenden Schutzfilm bildet. Der erhöhte Korrosionsschutz hat keinen negativen Einfluss auf die Betonoberfläche.

TECTROL BETO 330 hat sich im Tiefbau z. B. beim Tunnelbau bestens bewährt.

TECTROL BETO 330 greift keine Gummidichtung an.

TECTROL BETO 330 eignet sich sehr gut für stehende Schalungen (z.B. Treppenschalungen).

TECTROL BETO 330 kann zur Rohrherstellung und sofortigen Entschalung eingesetzt werden.

TECTROL BETO 330 ist sparsam und besonders wirtschaftlich.

Das Produkt kann im Rahmen einer DGNB-Zertifizierung gemäß Kriterienkatalog ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ – für die Qualitätsstufe 1 – eingesetzt werden. GISCODE: BTM 20

Vorteil	Nutzen
Lösemittelfrei	Verbessert die Arbeitsbedingung für den Anwender
Vielseitig verwendbar und sparsam im Verbrauch	Kostenersparnis durch niedrigeren Ölverbrauch
Guter Korrosionsschutz	Stahlschalungen halten länger und sind leichter zu pflegen
Sparsam im Verbrauch	Wirtschaftlichkeit

TECTROL BETO 330

Lösemittelfreies Universaltrennmittel für Fertigteile

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 20 °C	19 mm²/s	DIN 51 562
Dichte bei 15 °C	0,850 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	< -20 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	134 °C	DIN ISO 2592
Farbe	gelb	DIN ISO 2049
GISCODE	BTM 20	

Anwendungsempfehlungen

Ist im Anlieferzustand durch Sprühen,
Pinseln oder Rollen aufzutragen.
Frostfrei, nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung und in verschlossenen
Gebinden lagern.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.