

PRODUKTINFORMATION

# TECTROL BITU FO

## Trennmittel für Asphalt und Bitumen

TECTROL BITU FO ist ein gebrauchsfertiges Trennmittel auf Mineralölbasis. Es kann als Trennöl für Bitumen und Asphaltverschmutzungen von Asphaltfertiger, Asphaltmischanlagen, Lkw-Mulden und Walzen eingesetzt werden. Giscode: BTM 20

Vorteil	Nutzen
Hochwertigen Trennfilm	Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen
Hervorragende Trennwirkung	Sparsam und wirtschaftlich
Hoher Korrosionsschutz	Schützt vor Rost



## PRODUKTINFORMATION

# TECTROL BITU FO

## Trennmittel für Asphalt und Bitumen

### Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	20 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Dichte bei 15°C	890 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-12 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>100 °C	DIN ISO 2592
Farbe	heller 1.0	
GISCODE	BTM 20	

### Anwendungsempfehlungen

Es ist keine Vermischung mit anderen Produkten notwendig.

Nicht mit Zink oder verzinkten Materialien in Verbindung bringen.

Giscode: BTM 20



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-9561333>

**Herausgebende Stelle:**  
BayWa AG, München  
Energie  
Technischer Einkauf Schmierstoffe  
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 06.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter)