

TTECTROL BITU WM PLUS

Trennmittelkonzentrat für Asphalt und Bitumen

TTECTROL BITU WM PLUS ist ein Trennmittelkonzentrat auf Basis von pflanzlichen Rohstoffen. Das Konzentrat kann je nach Einsatz mit Wasser zu einer Emulsion vermischt werden. Das Wasser wird vorgelegt und BITU WM PLUS wird eingerührt. Es sind Mischungsverhältnisse von 1:1, 1:3 und bis zu 1:5 möglich. Die Emulsion bleibt längere Zeit stabil. (>5 Tage)

Das Produkt kann als Trennmittel für Bitumen und Asphaltverschmutzungen von Asphaltstraßenfertiger, Asphaltmischanlagen, Lkw-Mulden und vor allem Walzen (auch Gummiwalzen) eingesetzt werden.

TTECTROL BITU WM PLUS kann für Heiß- und Gussasphalt angewendet werden. Es ist kein Gefahrgut im Sinne einer Transportvorschrift und nicht als umweltgefährdend eingestuft.

Giscode BTM 10

Vorteil	Nutzen
Hervorragende Trennwirkung	Spart Zeit und Ressourcen
Hochwertiger Trennfilm	Bringt Schutz für blanke Metallteile
Hoher Korrosionsschutz	Schützt Maschinenteile vor Rost
Sparsam in der Anwendung	Hervorragende Wirtschaftlichkeit

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 19.03.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL BITU WM PLUS

Trennmittelkonzentrat für Asphalt und Bitumen

Leistungsprofil

Anwendungshinweise

Das Konzentrat sollte mit Wasser vermischt werden. Es kann mit einer Handspritze oder einem Pinsel aufgetragen werden.

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	46 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Dichte bei 15°C	0,940 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	<-10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>250 °C	DIN ISO 2592
pH-Wert	7,7	DIN 51 369
Farbe	hellgelb	
GISCODE	BTM 10	

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 19.03.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter