

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN

Spritz- und Sprühgerätereiniger mit leicht biologisch abbaubarem Frostschutz. Nitrat-, borat- und mineralölfrei.

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN reinigt und schützt alle Spritz- und Sprühgeräte vor Frost und Korrosion. Es verhindert wirkungsvoll Ablagerungen im Sprühsystem. Das Produkt ist besonders geeignet für den Einsatz in Sprüh- und Spritzgeräte im landwirtschaftlichen (z.B. Feldspritzen) sowie industriellen Bereich.

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN basiert auf einem aus der Natur vorkommenden Bio-Rohstoff als Frostschutzkomponente sowie umweltfreundlichen Reinigungswirkstoffen und Korrosionsschutzkomponenten. Es schont Schlauchleitungen, Kunststoffe sowie Dichtung und schützt zuverlässig.

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN wird mit klarem Wasser gemischt und in den Sprühbehälter eingefüllt. Durch den Spülvorgang werden Düsen und Leitungen gereinigt. Zudem wird gerade im Winter ein Einfrieren der Anlagenkomponenten verhindert.

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN ist auch für Hochdruckreinigung geeignet. Es ist nicht aggressiv gegenüber Farben und Lacken.

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN ist leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) und schont die Umwelt.

Vorteil	Nutzen
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD)	Schützt die Umwelt vor gefährlichen Schädigungen
Sehr gute Reinigungswirkung	Schützt die Bauteile vor Ablagerungen
Sehr guter Korrosionsschutz	Schützt die Komponenten und mindert die Rostbildung

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 26.09.18
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL COOLPROTECT CLEAN

Spritz- und Sprühgerätereiniger mit leicht biologisch abbaubarem Frostschutz. Nitrat-, borat- und mineralölfrei.

Leistungsprofil

Anwendungshinweise

Weitere Hinweise zur Handhabung und Anwendung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Mischungsverhältnis		
Anteil Frostschutz	Anteil Wasser	Frostschutz bis
1	1	Min. -32°C
1	2	Min. -16°C

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	0,996	DIN 51 757
pH-Wert	6	ASTM D 1121
Farbe	grün	Visuell

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 26.09.18
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter