

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

COOLPROTECT-MIX 4800

Anwendungsfertiges Kühlerschutzgemisch für stationäre Verbrennungsmotoren

TECTROL COOLPROTECT-MIX 4800 ist ein Langzeit-Kühlerschutzgemisch auf Hybridbasis für stationäre Verbrennungsmotoren, welches sofort angewendet werden kann. Es wurde für den Einsatz bei MWM BHKW-Motoren entwickelt. Das verwendete Ergänzungswasser entspricht den Vorgaben des Motorenherstellers.

TECTROL COOLPROTECT-MIX 4800 kann in den Kühlsystemen A und B (ohne Abgaswärmetauscher) sowie in Kühlsystemen der Kategorie C (mit Abgaswärmetauscher) verwendet werden.

TECTROL COOLPROTECT-MIX 4800 ist silikathaltig, besonders langlebig und schützt alle hochbelasteten Motoren vor Korrosion und Ablagerungen. Es ist auf Basis von Ethylenglykol aufgebaut und frei von Amin-, Nitrit-, Phosphaten.

TECTROL COOLPROTECT-Mix 4800 enthält 40 Vol.-% freigegebenes Konzentrat sowie 60 Vol.-% entsalztes Ergänzungswasser. Die speziellen Produkteigenschaften ermöglichen höchsten Schutz aller in Kühlsystem vorhandenen Werkstoffe.

Vorteil	Nutzen
Optimal abgestimmte Wasserqualität	Permanente Sicherheit durch gleichbleibende Qualität
Spezielle Additivtechnologie	Schützt die Bauteile vor Ablagerungen und Korrosion
Fertigmischung	Weiniger Zeitaufwand durch sofortige Anwendungsmöglichkeit
Langlebig	Dauerhafter Schutz bei starken Belastungen



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

COOLPROTECT-MIX 4800

Anwendungsfertiges Kühlerschutzgemisch für stationäre Verbrennungsmotoren

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	1,05	DIN 51 757
Pourpoint	-26 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>120 °C	DIN ISO 2592
Kochpunkt	170 °C	ASTM D 1120
pH-Wert	8,2	ASTM D 1121
Farbe	blau/grün	DIN ISO 2049

Freigaben

- » CAT CG132/CG170/CG260
- » MWM TR 0199-99-2091/9

Anwendungsempfehlungen

- » MAN 324 Typ NF
- Bei einem Produktwechsel kann es zur Vermischung von unverträglichen Produkten kommen.
Deshalb empfehlen wir vorher eine Reinigung des Kühlsystems.
Bitte beachten Sie die Hinweise der Aggregate Hersteller.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop:

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter