

PRODUKTINFORMATION

# TECTROL HVLP 68

## Demulgierendes Hydrauliköl

TECTROL HVLP 68 ist ein mineralölbasisches, zinkhaltiges Hydrauliköl mit einem ausgezeichneten Viskositäts-Temperatur-Verhalten für den Einsatz in modernen Hydraulikanlagen. Aufgrund des hohen Viskositätsindexes ist es insbesondere auch für mobile und stationäre Hydraulikanlagen im Außenbereich geeignet. Auch bei extremen Temperaturschwankungen wird ein optimales Betriebsverhalten sichergestellt.

TECTROL HVLP 68 weist einen hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz auf. Aufgrund des guten Demulgiervermögens bietet TECTROL HVLP 68 einen guten Schutz bei eindringendem Wasser.

Vorteil	Nutzen
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Sehr großes Temperatur-Einsatz-Spektrum
Hoher Viskositätsindex	Ausgezeichnete Scherstabilität, keine betriebsbedingte Viskositätsveränderung
Guter Korrosionsschutz	Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen
Hervorragender Verschleißschutz	Hoher Schutz bei extremen Belastungen



## PRODUKTINFORMATION

# TECTROL HVLP 68

## Demulgierendes Hydrauliköl

### Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	67 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 2
kinematische Viskosität bei 100°C	11 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 2
Viskositätsindex	150	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,868 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	<-24 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>200 °C	DIN ISO 2592
FZG A/8,3/90 Schadenskraftstufe	12	DIN ISO 14635-1

### Viskosität

» ISO VG 68

### Spezifikationen

» DIN 51 524-3 HVLP

### Anwendungsempfehlungen

- » ASTM D6158
- » DIN 51 524-2 HLP
- » GM LS 2
- » ISO 11158
- » JCMA S P041 HK
- » SAE MS 1004
- » U.S. Steel 126/127

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-20001203>

**Herausgebende Stelle:**  
BayWa AG, München  
Energie  
Technischer Einkauf Schmierstoffe  
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 21.03.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter)