

PRODUKTINFORMATION

TECTROL BITU WM

Wassermischbares Trennmittel für Bitumen und Asphalt

TECTROL BITU WM ist ein wassermischbares Trennmittel auf Basis vegetabiler Rohstoffe für Bitumen und Asphalt.

TECTROL BITU WM ist für Heiß- und Gussasphalt einsetzbar.

TECTROL BITU WM ist biologisch abbaubar nach OECD Kriterien.

Vorteil	Nutzen
Saubere Trennwirkung	Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen
Biologisch abbaubar	Schützt die Umwelt vor erheblichen Schädigungen
Wassermischbare Emulsion	Sparsam und wirtschaftlich
Einfache Anwendung und hohe Wirksamkeit	Auch bei sparsamen Einsatz wird ein sehr gutes Ergebnis erzielt



PRODUKTINFORMATION

TECTROL BITU WM

Wassermischbares Trennmittel für Bitumen und Asphalt

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	32,9 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	7,6 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	211	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,920 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	<-10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>250 °C	DIN ISO 2592
GISCODE	BTM 10	

Anwendungsempfehlungen

Das Produkt ist im Anlieferungszustand (Konzentrat) frostunempfindlich.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-687989>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 06.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter