

PRODUKTINFORMATION

TECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL

Universal Mischerschutz

TECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL ist ein Universal-Mischerschutz für Betonfahrmischer, Betonpumpen, Betonmischanlagen, Baufahrzeugen und Werkzeuge für Betonarbeiten.

TECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL verhindert Anhaften von Beton auf Stahl, Blech und lackierten Flächen. Greift Gummi und Kunststoff nicht an. Pflegt alle lackierten Teile.

TECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL ist biologisch abbaubar nach OECD Richtlinie 301 c/f.

Vorteil	Nutzen
Verhindert bei täglichem Einsatz die Anhaftungen von Beton	Erleichtert die Reinigungsarbeiten erheblich
Geruchsneutral	Sicherheit für Menschen am Arbeitsplatz
Guter Korrosionsschutz	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Sparsam im Verbrauch	Erhöht die Produktivität



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

MISCHERSCHUTZ SPEZIAL

Universal Mischerschutz

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	9,2 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	2,5 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	94	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,860 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	<-10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>120 °C	DIN ISO 2592
GISCODE	BTM 20	

Anwendungsempfehlungen

Sollte täglich vor Inbetriebnahme angewendet werden.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-687988>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 30.04.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter