

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT

Getriebefleißfett

TECTROL MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT ist ein natriumverseiftes Schmierfett.

TECTROL MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT ist geeignet zur Schmierung von normal bis schwer belasteten, gekapselten Getrieben und Zahnkupplungen.

TECTROL MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT ist für alle mit Getriebefleissfetten der NLGI-Klasse 0 zu befüllenden Aggregate geeignet.

TECTROL MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT wird aufgrund seiner Struktur immer wieder in den Zahneingriff hineingezogen und bildet somit laufend eine tragfähige Schmier- und Schutzschicht auf den Zahnflanken.

TECTROL MULTI-GETRIEBEFLEIßFETT wird auch bei hohen Flächenpressungen nicht weggedrückt und nicht durch die Zentrifugalkraft abgeschleudert.

Vorteil	Nutzen
Guter Korrosionsschutz	Reduziert die Rostbildung und schützt das Material
Sehr gute Haftfähigkeit	Sicherer Schmierfilm auf Komponenten trotz hoher Beanspruchung
Guter Verschleißschutz	Bauteile werden geschützt, Betriebskosten werden gesenkt



PRODUKTINFORMATION

TTECTROL

MULTI-GETRIEBEFLIEßFETT

Getriebefließfett

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Grundöl-Viskosität bei 40°C	250 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
NLGI Klasse	NLGI 0	DIN 51 818
Verseifung	Natrium-Seife	
Tropfpunkt	≥140 °C	IP 396
Gebrauchstemperaturbereich	-30 bis +100 °C	DIN 51 825
Walkpenetration (PW60)	355 - 385_0.1mm	DIN ISO 2137
Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor)	0-0 /Korr.-grad	DIN 51 802
Verhalten gegenüber Wasser	3-40 / Bew.-stufe	DIN 51 807 - 1
Farbe	braun	visuell

Spezifikationen

- » DIN 51 502 GP 0 H-30
- » ISO -L-X-CBBB 0

Anwendungsempfehlungen

- » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 12 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-20000878>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 06.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter