

PRODUKTINFORMATION

TECTROL ÖLBINDER F

Ölbindemittel Typ III R

TECTROL ÖLBINDER F ist einsetzbar in Werkstätten, der Industrie, sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben und öffentlichen Verkehrsflächen.

TECTROL ÖLBINDER F ist ein schnellwirkendes Bindemittel auf festen Oberflächen.

TECTROL ÖLBINDER F kann für Öle, Säuren, Laugen und feuergefährliche, brennbare und wässrige Flüssigkeiten angewendet werden.

Ölbindemittel auf Basis von Moler/Diatomeenerde
Körnung: 0,5 - 1 mm (0,2 Gew. % der Körnung sind kleiner als 0,125 mm)

Gebrauchsanweisung:
Verschmutzte Bereiche mit TECTROL ÖLBINDER F 2x abstreuen und anschließend nachreinigen.
Granulat muss komplett aufgenommen und gemäß örtlicher, behördlicher Vorschriften entsorgt werden.

Sackinhalt: 20 kg (Sackinhalt bindet ca. 20 Liter Heizöl EL)

Vorteil	Nutzen
Viele Jahre lang lagerfähig	Sicherheit in der Anwendung
Starke Saugfähigkeit	Effizientes und schnelles Arbeiten



PRODUKTINFORMATION

TECTROL ÖLBINDER F

Ölbindemittel Typ III R

Spezifikationen

» Typ III R

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist
durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-3208001>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 02.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter