

PRODUKTINFORMATION

TECTROL ÖLBINDER U

Ölbindemittel Typ III R

TECTROL Ölbinders U ist einsetzbar in Werkstätten, der Industrie, sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben und öffentlichen Verkehrsflächen.

TECTROL Ölbinders U ist ein schnellwirkendes Bindemittel auf festen Oberflächen.

TECTROL Ölbinders U kann für Öle, Altöle, Fette, Laugen, Lacke und Farben angewendet werden. Der Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden.

Ölbindemittel auf Basis von Calciumsilikathydraten
Körnung: 1- 4 mm (0,4 Gew. % der Körnung sind kleiner als 0,125 mm)

Gebrauchsanweisung:
Verschmutzte Bereiche mit TECTROL ÖLBINDER U abstreuen und anschließend nachreinigen.
Entsorgung gemäß örtlicher, behördlicher Vorschriften. Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.

Sackinhalt: 17 kg / 40 Liter (Sackinhalt bindet ca. 12 Liter Heizöl EL)

Vorteil	Nutzen
Viele Jahre lang lagerfähig	Sicherheit in der Anwendung
Starke Saugfähigkeit	Effizientes und schnelles Arbeiten



PRODUKTINFORMATION

TECTROL ÖLBINDER U

Ölbindemittel Typ III R

Spezifikationen

» Typ III R

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist
durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-3208006>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 02.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter