

PRODUKTINFORMATION

TECTROL SILIKONSPRAY

Schmiert, pflegt, isoliert und schützt Metall-, Kunststoff- und Gummiteile

TECTROL SILIKONSPRAY ist ein vielseitiges Schmiermittel für eine fettfreie Anwendung.

TECTROL SILIKONSPRAY kann als Schmier-, Gleit-, Trenn-, Schutz- und Pflegemittel eingesetzt werden.

TECTROL SILIKONSPRAY schmiert sauber und schnell und langanhaltend alle Schmierstellen die unterschiedliche Materialien aufweisen wie z. B. Metall und Kunststoffführungen, es verhindert Verklemmungen und quietschende Geräusche.

TECTROL SILIKONSPRAY dient hervorragend als Montagehilfe und Gleitmittel bei Schlauch und Rohrverbindungen.

TECTROL SILIKONSPRAY ist ein ausgezeichnetes Trennmittel beim Formenbau und Spritzgießen.

TECTROL SILIKONSPRAY schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit.

TECTROL SILIKONSPRAY pflegt Gummiteile, diese verspröden nicht, frieren und kleben nicht an.

TECTROL SILIKONSPRAY ist ein hervorragendes Pflegemittel für Kunststoffteile, diese erhalten ein guten Glanz und werden nicht brüchig.

TECTROL SILIKONSPRAY ist so vielseitig, es gehört in jede Servicetasche im Haushalt, Handwerk, Landwirtschaft und Industrie.



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

SILIKONSPRAY

Schmiert, pflegt, isoliert und schützt Metall-, Kunststoff- und Gummiteile

Vorteil	Nutzen
Schmiert fleckenfrei und unsichtbar	Bringt nachhaltigen Schutz und ist kostensparend
Schützt vor Oxydation und Korrosion	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Wasserabweisend und antistatisch	Sicherheit in der Anwendung
Sauberer harzfreier Gleitfilm	Bringt gute Arbeitsergebnisse
Gute elektrische Widerstandsfähigkeit	Bringt sicheres und schnelles arbeiten
Hohe Temperaturbeständigkeit	Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei sehr hohen Temperaturen

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Pourpoint	-40 °C	DIN ISO 3016
Gebrauchstemperaturbereich	-40 bis +180 °C	

Anwendungsempfehlungen

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
Aus ca. 20-30 cm Abstand auf die gereinigte und entfettete Oberfläche auftragen und mit weichem Tuch verreiben.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-20001074>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 02.05.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter