

PRODUKTINFORMATION

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, "umweltschonend" Blauer Engel und EU-Ecolabel

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl auf Basis nativer Pflanzenöle für den professionellen Einsatz in Motorsägen.

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE entspricht den Richtlinien des Umweltbundesamtes für Kettenschmieröle für Motorsägen und ist mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" (RAL-UZ 178) ausgezeichnet. Zusätzlich werden auch die strengen Anforderungen des europäischen Umweltzeichens EU-Ecolabel (Euromargenite) erfüllt.

Das Produkt ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) getestet worden und ist mit dem KWF-Prüfzeichen ausgestattet.

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE kann in umweltsensiblen Bereichen wie Wasserschutzgebiete, Forst etc. eingesetzt werden.

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE ist mit herkömmlichen Sägekettenölen mischbar.

Beim Umstellen von mineralischen Sägekettenölen auf TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE sind keine besonderen Maßnahmen zu beachten. Bei Verwendung von Sägekettenölen auf Rapsölbasis empfehlen wir nach Beendigung der Arbeit eine gründliche Reinigung von Kette und Schwert. Grund: Alle pflanzenölbasischen Produkte neigen bei vermehrtem Sauerstoff- und Lichtzutritt zum Verharzen. Dieses Problem tritt vor allem dann auf, wenn die Motorsäge nur selten benutzt wird.



www.blauer-engel.de/uz178



DE/027/182



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, "umweltschonend" Blauer Engel und EU-Ecolabel

Vorteil	Nutzen
Biologisch abbaubar	Schützt die Umwelt vor erheblichen Schädigungen
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Schutz bei hohen Belastungen
Ausgezeichnetes Haftvermögen	Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis
Gutes Kälteverhalten	Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei sehr niedrigen Temperaturen
Sehr guter Verschleißschutz	Verlängerung der Einsatzzeit

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	70 mm ² /s	ASTM D 7042
kinematische Viskosität bei 100°C	13 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	190	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	0,920 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-30 °C	ASTM D 7346
Flammpunkt	>250 °C	DIN ISO 2592
Farbe	heller 2,5	DIN ISO 2049

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

TERRA SÄGEKETTENÖL BLUE

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, "umweltschonend" Blauer Engel und EU-Ecolabel

Anwendungsempfehlungen

» für Motorsägen der Marken STIHL, HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer Hersteller

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Die Mindestlagerdauer beträgt 18 Monate.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-22320836>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 22.08.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter