

Produktinformation

Interlubes UTTO

Multifunktionsöl (UTTO) für Land-, Bau- und Forstmaschinen

INTERLUBES UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) ist ein Multifunktionsöl für den Einsatz in Getrieben, Getriebe-Hydrauliksystemen (mit und ohne nasse Bremsen), sowie Hydraulik bei Traktoren, allgemeinen landwirtschaftlichen Maschinen sowie Bau- und Forstmaschinen. Eine spezielle Additivierung verhindert eine Geräuschentwicklung bei nassen Bremsen.

VORTEIL

Hoher Viskositätsindex

Spezielles Additivpaket

NUTZEN

Sehr großes Temperatur-Einsatz-Spektrum

Bauteile werden geschützt, Betriebskosten werden gesenkt

Produktinformation

Interlubes UTTO

Multifunktionsöl (UTTO) für Land-, Bau- und Forstmaschinen

LEISTUNGSPROFIL

Viskosität

SAE 10W-30

Spezifikationen

- API GL-4

Anwendungsempfehlungen

- AGCO Powerfluid 821 XL/Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1207/MS 1209/MS 1210/MS 1230/MS 1317
- CNH New Holland MAT 3505/MAT 3506/MAT 3509/MAT 3510/MAT 3525/MAT 3526
- FNHA -2-C-200.00/-2-C-201.00 = M2C 134D
- Ford M2C 86-B/M2C 86-C
- John Deere J 20 C/JDM
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS M 1135/M 1141/M 1143/M 1145
- ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E
- zudem empfohlen für Claas/Deutz-Fahr/Komatsu/Landini/Same Transmissions

Produktinformation

Interlubes UTTO

Multifunktionsöl (UTTO) für Land-, Bau- und Forstmaschinen

KENNDATEN (DURCHSCHNITTSWERTE)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	62,0 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
dyn. Viskosität bei -25°C	max. 7000 mPas	DIN 51 377
Viskositätsindex	min. 140	DIN ISO 2909
Pourpoint	max. -36 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	min. 220 °C	DIN ISO 2592