



GROWING TOGETHER

Pflegereifen

AGRI MAX RT 945/RT 955
Radial Tractor Tyres



**Die professionelle Wahl
für erfolgreiches Arbeiten**

Off-Highway Tyre Solutions

- Entwickelt für große Ernte- und Pflegemaschinen. Die entstehenden Stollen der Pflegereifen von BKT verfügen über spezielle Merkmale, die den Boden schützen und Schäden an den empfindlichen und wertvollen Erntepflanzen verhindern.
- Der spezielle Aufbau hält den konstant hohen Geschwindigkeiten auf der Straße stand und schont gleichzeitig den Boden im Feldeinsatz.



Die Kraft der Präzision

Das zusammenlaufende Stollendesign greift den Boden nicht an, sondern dringt nur leicht in die Oberfläche ein, ohne diese zu verdichten. Die sorgfältig kalibrierte Profiltiefe mit variablem Neigungswinkel an der Stollenbasis ist hierbei charakteristisch für das Laufflächendesign von BKT. Zusätzlich sind die Ecken der Stollen abgerundet, um ein scharfes Eindringen in den Boden zu verhindern.



RT 955

RT 945

VERFÜGBARE GRÖßEN

Größe	Lastindex/ LI	Breite ±2% (mm)	Durchmesserr (mm)	Stat. Halb- messer (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		SRI (mm)	Max Tragfähigkeit At 40 km/h (kg)	Luftdruck (bar)
						Empfohlene Felge	Zugelassene Felge			
230/95 R 32 (Replaces 9.5 R 32)	128 A8 / B	238	1251	578	3753	W8	W7	625	1800	4.0
270/95 R 32 (Replaces 11.2 R 32)	136 A8 / B	265	1327	611	4011	W8	W9,W10	625	2240	4.0
230/95 R 36 (Replaces 9.5 R 36)	130 A8 / B	238	1352	620	4056	W8	W7	650	1900	4.0
270/95 R 36 (Replaces 11.2 R 36)	139 A8 / B	265	1428	661	4315	W8	W9,W10	675	2430	4.0
270/95 R 38 (Replaces 11.2 R 38)	140 A8 / B	265	1479	684	4437	W8	W9,W10	700	2500	4.0
230/95 R 42 (Replaces 9.5 R 42)	133 A8 / B	238	1506	706	4518	W8	W7	725	2060	4.0
230/95 R 44 (Replaces 9.5 R 44)	134 A8 / B	238	1556	733	4700	W8	W7	750	2120	4.0
270/95 R 44 (Replaces 11.2 R 44)	142 A8 / B	265	1632	761	4896	W8	W9,W10	775	2650	4.0
300/95 R 46 (Replaces 12.4 R 46)	148 A8 / B	305	1738	807	5205	W10	W9,W11	825	3150	4.0
380/90 R 46 (Replaces 14.9 R 46)	155 A8 / B	380	1852	853	5553	W12	W11,W13	875	3875	3.2
230/95 R 48 (Replaces 9.5 R 48)	136 A8 / B	238	1656	783	4980	W8	W7	800	2240	4.0
270/95 R 48 (Replaces 11.2 R 48)	144 A8 / B	265	1733	816	5252	W8	W9,W10	825	2800	4.0
340/85 R 48 (Replaces 13.6 R 48)	152 A8 / B	353	1797	836	5391	W12	W11	875	3550	4.0
300/95 R 52 (Replaces 12.4 R 52)	151 A8 / B	305	1891	884	5673	W10	W9,W11	925	3450	4.0
270/95 R 54 (Replaces 11.2 R 54)	146 A8 / B	265	1885	887	5655	W8	W9,W10	900	3000	4.0

Corporate Office:

BKT House
Balkrishna Industries Ltd., C / 15, Trade World, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013, India.
Tel: +91 22 6666 3800 Fax: +91 22 6666 3898

BKT EUROPE SRL

Viale Della Repubblica, 133, 20038 Seregno (MB) - Italy
Tel: +39 0362 33 03 28, +39 0362 32 51 07 Fax: +39 0362 23 24 72

BKT (USA) INC.

2650 West Market St, Akron, OH 44333, USA Direct: +1 330 836 1090 Fax: +1 330 839 1091

E-mail: info@bkt-tires.com www.bkt-tires.com

In Kürze erhältlich

~~210/95 R 28~~
~~210/95 R 32~~
320/90 R 50
380/90 R 50
320/90 R 54
380/90 R 54

*“Step into the future, welcome to BKT’s world of
Off-Highway Tyre Solutions”*