

**MP 522**

**IDEAL FÜR TELESKOP-, BAGGER-  
LADER UND KOMMUNALTRAKTOREN**



# MULTIMAX MP 522

RADIAL MPT TYRES

## Der MP 522: Radial, Robust, Resistent




**Höhere Laufleistung und  
excellente Traktion auf  
allen Untergründen**



**Besonders resistent gegen  
Stichverletzungen dank  
Stahlgürtel und verstärkter  
Karkasse**



**Spezielle Gummimischung  
und optimale Profiltiefe für  
eine lange Lebensdauer**



**Höchste Tragfähigkeit**



MP 522				Felge				
Größe	LI	Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	empfohlen	alternativ	km/h	Luftdruck in bar	Tragkraft in kg
<b>400/70 R 20</b>	149 A8/B	404	1068	13 SDC	12 SDC	10	4,0	4440
						40	4,0	3250
						50	4,0	3250
<b>460/70 R 24</b>	159 A8/B	465	1250	DW 15L	DW 14L DW 16L	10	4,0	5975
						40	4,0	4375
						50	4,0	4375
<b>500/70 R 24</b>	164 A8/B	503	1310	DW 16L	DW 15L DW 18L	10	4,0	6825
						40	4,0	5000
						50	4,0	5000