

MULTI MAX
Radial MPT Tyres



Ein NAME
viele Anwendungen

Corporate Office:
BKT House
Balkrishna Industries Ltd.,
C / 15, Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013,
India.
Tel: +91 22 6666 3800
Fax: +91 22 6666 3898
E-mail: info@bkt-tires.com
www.bkt-tires.com

BKT EUROPE SRL
Viale Della Repubblica,
133, 20031 Seregno (MB) - Italy
Tel: +39 0362 33 03 28,
+39 0362 32 51 07
Fax: +39 0362 23 24 72

BKT (USA) INC.
2650 West Market St, Akron,
OH 44333, USA
Direct: +1 330 836 1090
Fax: +1 330 836 1091

MULTI MAX

Radial MPT Tyres

- Radialreifen, entwickelt für den Einsatz auf Teleskopladern, Baggerladern und für Kommunaltraktor Anwendungen.
- Der Multimax MP 513 ist mit einer robusten Nylonkarkasse mit Stahlgürtelverstärkung ausgestattet und eignet sich besonders für den Transport schwerer Lasten bei hoher Geschwindigkeit. Zusätzlich bietet er ausgezeichneten Schutz gegen Durchstiche und andere Verletzungen.
- Der verstärkte Wulst und Schulterbereich garantiert lange Lebensdauer und höhere Laufleistung durch das besonders widerstandsfähige Materialgemisch im Laufflächenbereich.
- Seine widerstandsfähige und elastische Karkasse bietet hohen Fahrkomfort.

Das Profil wurde mit dem Fokus auf beste Zugkraft und hohe Selbstreinigungseigenschaften auf weichen Böden entwickelt.

VERFÜGBARE GRÖßEN

MP 513

Größe	Lastindex/ LI	Breite		Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		Max Tragfähigkeit bei 90 Km/h (kg.)	Luftdruck bar (bar)
		± 2 %				Empfohlene felge	Zugelassene Felge		
		(mm)	(mm)						
425/55 R 17	134 G	421	900	399	2645	13		2120	3.5
405/70 R 20	136 G	407	1076	477	3228	13	13SDC 12	2240	3.5

Soon Available

• 12.5 R 20 • 425/75 R 20 • 445/75 R 24 • 495/75 R 24

VERFÜGBARE GRÖßEN

MP 522

Größe	Lastindex/ LI	Breite		Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		SRI (mm)	Max Tragfähigkeit bei 50 Km/h (kg.)	Luftdruck bar
		± 2 %				Empfohlene felge	Zugelassene Felge			
		(mm)	(mm)							
400/70 R 20 (Replaces 16.0/70 R 20)	149 A8 /B	404	1068	485	3218	13 SDC	12 SDC	525	3250	4.0
460/70 R 24 (Replaces 17.5 L R 24)	159 A8 /B	465	1250	568	3766	DW15L	DW14L DW16L	600	4375	4.0
500/70 R 24 (Replaces 19.5 L R 24)	164 A8 /B	503	1310	595	3947	DW16L	DW15L DW18L	625	5000	4.0

Soon Available

• 505/70 R 17 • 280/80 R 18 • 340/60 R 18 • 355/65 R 18 • 340/80 R 18 • 380/75 R 20 • 280/80 R 20 • 440/80 R 24



MP 513

MP 522

MP 540

MP 543

VERFÜGBARE GRÖßEN

MP 540

Größe	Lastindex/ LI	Breite		Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		Max Tragfähigkeit bei 110 Km/h (kg.)	Luftdruck bar
		± 2 %				Empfohlene felge	Zugelassene Felge		
		(mm)	(mm)						
335/80 R 20	149 K	325	1040	480	3130	11.0		3250	6.5

VERFÜGBARE GRÖßEN

MP 543

Größe	Lastindex/ LI	Breite		Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		Max Tragfähigkeit bei 70 Km/h (kg.)	Luftdruck bar
		± 2 %				Empfohlene felge	Zugelassene Felge		
		(mm)	(mm)						
445/95 R 25	177 E	435	1480	720	4459	11.25 /2.0	13.00/2.0	7300	9.0

"Step into the future, welcome to BKT's world of Off-Highway Tyre Solutions"