

PRODUKTINFORMATION

TECTROL SÄGEKETTENÖL

Kettenöl mit Haftzusätzen

TECTROL SÄGEKETTENÖL ist ein mineralölbasisches, gut haftendes Kettenöl für die Schmierung von Sägeketten.

TECTROL SÄGEKETTENÖL ist für Hochleistungsmotorsägen aller Fabrikate, wie z.B. DOLMAR, HUSQVARNA, SOLO, STIHL geeignet.

TECTROL SÄGEKETTENÖL gewährleistet einen äußerst niedrigen Ketten- und Schwertverschleiß.

TECTROL SÄGEKETTENÖL ermöglicht auf Grund seiner günstigen Viskosität einen universellen Einsatz im Sommer und Winter.

Vorteil	Nutzen
Hervorragender Verschleißschutz	Bauteile werden weniger beansprucht, Betriebskosten werden gesenkt
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Schutz bei hohen Belastungen
Gute Haftfähigkeit	Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis



PRODUKTINFORMATION

TECTROL SÄGEKETTENÖL

Kettenöl mit Haftzusätzen

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	100,0 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
kinematische Viskosität bei 100°C	12 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
Viskositätsindex	110	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,910 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C	DIN ISO 2592

Anwendungsempfehlungen

» für Motorsägen der Marken STIHL,
HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer
Hersteller

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist
durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-11221937>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 31.08.22 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter