



PRODUKTINFORMATION

TTECTROL SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl mit Haftzusätzen

TTECTROL SÄGEKETTENÖL ist ein mineralölbasisches, gut haftendes Kettenöl für die Schmierung von Sägeketten.

TTECTROL SÄGEKETTENÖL ist für Hochleistungsmotorsägen aller Fabrikate, wie z.B. DOLMAR, HUSQVARNA, SOLO, STIHL geeignet.

TTECTROL SÄGEKETTENÖL gewährleistet einen äußerst niedrigen Ketten- und Schwertverschleiß.

TTECTROL SÄGEKETTENÖL ermöglicht auf Grund seiner günstigen Viskosität einen universellen Einsatz im Sommer und Winter.

| Vorteil | Nutzen |
|---|--|
| Hervorragender Verschleißschutz | Bauteile werden weniger beansprucht, Betriebskosten werden gesenkt |
| Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten | Schutz bei hohen Belastungen |
| Gute Haftfähigkeit | Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis |



TTECTROL

SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl mit Haftzusätzen

| Kenndaten (Durchschnittswerte) | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Kennwert | Typischer Wert | Prüfmethode |
| kinematische Viskosität bei 40 °C | 97,2 mm ² /s | ASTM D 7279 |
| kinematische Viskosität bei 100 °C | 11,9 mm ² /s | ASTM D 7279 |
| Viskositätsindex | 112 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 15°C | 0,870 g/ml | DIN EN ISO 12185 |
| Pourpoint | -27 °C | ASTM D 7346 |
| Flammpunkt | 240 °C | DIN ISO 2592 |

Anwendungshinweise

» für Motorsägen der Marken STIHL,
HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer
Hersteller

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregathersteller zu beachten.