

TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N

Calciumverseiftes biologisch schnell abbaubares Mehrzweck-Fett



TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N ist ein wasserbeständiges, biologisch schnell abbaubares Langzeitschmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager.

TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N hat eine hervorragende Schmiereigenschaft und bietet einen sicheren Verschleißschutz.

TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N zeigt einen guten Korrosionsschutz und hat ein ausgezeichnetes Haftvermögen.

| Vorteil | Nutzen |
|---------------------------------|---|
| Hervorragender Korrosionsschutz | Hemmt die Rostbildung und schützt die Bauteile |
| Biologisch abbaubar | Schützt die Umwelt und ist ökologisch unbedenklich |
| Guter Verschleißschutz | Gute Schmiereigenschaft schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten |
| Gute Walkbeständigkeit | Gute Konsistenzeigenschaften trotz hoher Beanspruchung |
| EU Ecolabel | Ausschluss gesundheitlich besonders bedenklicher Inhaltsstoffe |

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 21.11.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N

Calciumverseiftes biologisch schnell abbaubares Mehrzweck-Fett



| |
|--|
| Leistungsprofil |
| Spezifikationen |
| • ISO -L-X-B(F)BEA 1 |
| Anwendungsempfehlungen |
| • Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C |
| Anwendungshinweise |
| Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. |

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätssystems ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 21.11.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N

Calciumverseiftes biologisch schnell abbaubares Mehrzweck-Fett



| Kenndaten (Durchschnittswerte) | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Kennwert | typischer Wert | Prüfmethode |
| Grundöl-Viskosität bei 40°C | 36 mm ² /s | DIN 51 562 - 1 |
| NLGI Klasse | NLGI 1 | DIN 51 818 |
| Verseifung | Calcium-Seife | |
| Tropfpunkt | ≥110 °C | IP 396 |
| Gebrauchstemperaturbereich | -20 bis +80 °C | DIN 51 825 |
| Walkpenetration (PW60) | 310 - 340_0,1mm | DIN ISO 2137 |
| Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor) | 0-0 /Korr.-grad | DIN 51 802 |
| Verhalten gegenüber Wasser | 1 - 90 / Bew.-stufe | DIN 51 807 - 1 |
| Ölabscheidung 18 h/40°C | <3 % | DIN 51 817 |
| Farbe | beige | Visuell |

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 21.11.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter