

PRODUKTINFORMATION

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl auf Basis von nativen Pflanzenölen und Haftverbesserern für den professionellen Einsatz in Motorsägen.



TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL wurde speziell für Motorsägeketten, die unter härtesten Bedingungen in umweltsensiblen Bereichen wie Wasserschutzgebiete, Forst etc. eingesetzt werden entwickelt.

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL ist mit herkömmlichen Sägekettenölen mischbar. Beim Umstellen von mineralischen Sägekettenölen auf TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL sind keine besonderen Maßnahmen zu beachten. Bei Verwendung von Sägekettenölen auf Rapsölbasis empfehlen wir nach Beendigung der Arbeit eine gründliche Reinigung von Kette und Schwert. Grund: Alle pflanzensölbasischen Produkte neigen bei vermehrtem Sauerstoff- und Lichtzutritt zum Verharzen. Dieses Problem tritt vor allem dann auf, wenn die Motorsäge nur selten benutzt wird.

Vorteil	Nutzen
Biologisch abbaubar	Schützt die Umwelt vor erheblichen Schädigungen
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Schutz bei hohen Belastungen
Ausgezeichnetes Haftvermögen	Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis



PRODUKTINFORMATION

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	70 mm ² /s	ASTM D 7042
Dichte bei 15°C	0,92 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	<-30 °C	ASTM D 7346
Flammpunkt	>250 °C	DIN ISO 2592

Anwendungsempfehlungen

» für Motorsägen der Marken STIHL,
HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer
Hersteller

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.
Die Mindestlagerdauer beträgt 18 Monate.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist
durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-22320831>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 06.09.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter