

TECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM

Spezialmotorenöl der neuesten Generation für stationäre Gasmotoren



TECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM ist ein Motorenöl der neuesten Entwicklung für die Schmierung von stationären Gasmotoren nach dem Otto-Prinzip und Diesel-Prinzip mit Zündstrahltechnik.

TECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM ist aufgrund der zinkfreien Additivtechnologie mit einer hohen alkalischen Reserve und niedrigem Sulfataschegehalt insbesondere für den Betrieb mit Sondergasen wie Bio-, Klär- oder Deponiegas hervorragend geeignet. Die Verwendung von zinkfreien Additiven ist für den Einsatz von Oxidations-Katalysatoren optimal. Die ausgewählten Hydrocrack-Grundöle in Kombination mit synthetischem Ester bringen wesentliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen. Durch einen höheren Viskositätsindex, der besseren Schmierfähigkeit sowie der geringeren Verdampfungsneigung können Wechselintervalle verlängert werden. Da gerade die Sondergase individuelle Eigenschaften aufzeigen, empfehlen wir, die Wechselintervalle auf Basis von Laboruntersuchungen festzulegen.

TECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM ist praxisbewährt in vielen Motoren namhafter Motorenhersteller. Der Einsatz in Gasmotoren mit nicht aggressiven Gasen wie Erdgas und LPG ist ebenso möglich, wenn ein Sulfataschegehalt von unter 0,8 Gewichtsprozent zugelassen ist.

Vorteil	Nutzen
Hydrocrack Grundölbasis	Anlageneffizienz wird gesteigert
Zinkfreies Additivpaket	Verbesserte Motorsauberkeit durch geringere Rückstände
Sehr hohe alkalische Reserve	Frühzeitige Neutralisation von Säuren ermöglicht längere Wechselintervalle
Sehr gute Oxidationsstabilität	Alterungsstabilität verhindert einen frühzeitigen Ölwechsel
Weiche Ascheablagerungen	Weniger Verbrennungsrückstände reduzieren die Service-Kosten
Niedrigere Verdampfungsverluste	Kostenersparnis durch reduzierten Ölverbrauch

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM

Spezialmotorenöl der neuesten Generation für stationäre Gasmotoren



Leistungsprofil
Viskosität
SAE 40
Freigaben
<ul style="list-style-type: none">• 2G filius-Serie (Biogas)/KWK-Serie (Biogas)• AGROGEN Baureihe BGA für Biogas• AVS BHKW GmbH• CAT CG132/CG170/CG260• Deutz TR 0199-99-01213 (Erdgas)• Jenbacher TA 1000-1109 BR 2/3 Treibgas Kl. A/B(CAT); BR 4 (Version A/B) Treibgas Kl. A/B(CAT); BR 6 (Version C/E) Treibgas Kl. A/B/S(CAT)• MAN M 3271-4 (Spezial-Gas)• MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (BR 400 Bio-, Erd-, Klär-, Deponiegas, Propan)/DK-BS-0002 (BR 4000 Biogas)• MWM TR 0199-99-2105• SEVA TRS-07• Spanner Re²• TEDOM TA 61-0-0281.1 (Bio-, Klär- und Deponiegas)
Anwendungsempfehlungen
<ul style="list-style-type: none">• LIEBHERR (Erd-, Bio- & Sondergas)
Anwendungshinweise
Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL METHAFLEXX HC PREMIUM

Spezialmotorenöl der neuesten Generation für stationäre Gasmotoren



Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	107 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	14,4 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	131	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,867 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-35 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	260 °C	DIN ISO 2592
Sulfatasche	<0.68 M-%	ASTM D 874
Basenzahl (TBN)	8.9 mg KOH/g	DIN ISO 3771

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter