


Mischungs-Gummringe <i>compound - rubber bands</i>			
Produktspezifikation <i>product specification</i>			
Kautschukanteil Ø <i>rubber contents Ø</i>		ca. 60 %	
Reißfestigkeit Ø <i>tensile strength Ø</i>		ca. 1880 PSI	
Dehnfähigkeit <i>elongation</i>		min. ca. 500 %	
Bleibende Dehnung <i>permanent set</i>		ca. 28 %	
Maßtoleranzen <i>tolerances</i>	Flachmaß <i>lay flat length</i>	+/- 5 %	
	Breite <i>width</i>	+/- 0,15 mm	
	Stärke <i>thickness</i>	+/- 0,15 mm	

Verpackung <i>Packaging</i>	
pro Poly-Beutel <i>per polybag</i>	1 kg
Poly-Beutel pro Karton <i>polybag per export-carton</i>	10
Kartons pro Palette <i>cartons per pallet</i>	55

Bei Gummiringen handelt es sich um ein Naturprodukt aus Naturkautschuk. Die Qualität kann von Lieferung zu Lieferung schwanken und wir können nur die technischen Daten für vorgenannte Mindest-Anforderungen bestätigen. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Rubber bands are a natural product made of natural rubber. Caused by this quality/elongation of rubber bands could be different each production so that our technical data sheets are showing only the minimum standard. All users are obliged to examine the usability of the product of their specific requirements. Pictures may differ from original product.