

# RS ALCALIN

**Alkalischer Reiniger für Melkmaschinen und Kühltanks. Besonders geeignet für Kochendwasseranlagen.**

## ANWENDUNGSBEREICH

RS ALCALIN ist ein Reinigungsmittel, welches speziell für die Kochendwasserreinigung und die Reinigung von automatischen Melksystemen und Kühltanks entwickelt wurde.

RS ALCALIN ist nicht schäumend und wirkt auf Geräte und Equipment die für die Milchgewinnung konzipiert sind nicht korrosiv.

## ANWENDUNG

KONZENTRATION	TEMPERATUR	REINIGUNGSZEIT
0,5%	55 - 95°C	5 Min. Minimum bis 15 Min.
Anschließend gut mit Trinkwasser nachspülen		

- AMS mit Kochendwasserreinigung: RS ALCALIN wird von dem System automatisch angesaugt. Folgen Sie den Anweisungen des Anlagenherstellers
- Melkanlagen und Kühltanks, mit/ohne automatischer Mengensteuerung:

Vorreinigung mit kaltem Wasser

Leitungen mit 0,5%iger Lösung (50ml auf 10 Liter Wasser) mit einer Temperatur von mindestens 55°C für wenigstens 5 bis 10 Minuten durchspülen.

mit Trinkwasser nachspülen

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen:	Klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert bei 1%:	ca. 12,4
Dichte bei 20°C:	ca. 1,35

Weitere Angaben für dieses Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben darin sind zu beachten! Die Ausführungen in diesem Datenblatt wurden nach unserem besten Wissen und Erfahrungen gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für den Inhalt. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.

Stand: 11 /2018

Kersia Deutschland GmbH  
 Oberbrühlstraße 16-18  
 D-87700 Memmingen  
 Phone +49 8331 8360-0  
 Fax +49 8331 8360-50  
 info@kersia-group.com  
 www.kersia-group.com

Kersia Austria GmbH  
 Pfongauerstr. 17  
 A-5202 Neumarkt  
 Phone +43 6216 6639-0  
 Fax +43 6216 6639-85  
 info@kersia-group.com  
 www.kersia-group.com

## VORSICHTSMAßNAHMEN UND LAGERUNG

- Vorsichtsmaßnahmen: RS ALCALIN nicht mit anderen Chemikalien mischen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Kindern fernhalten. Nur für professionelle Anwender.
- Materialverträglichkeit: Das Produkt sollte nicht mit Aluminium, Buntmetall oder verzinkten Oberflächen in Verbindung kommen.
- Lagerung: Stets gut verschlossen, kühl und dunkel lagern.

Beachten sie die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt. Vor Gebrauch stets Sicherheitsdatenblatt und Anwendungshinweise lesen.

Weitere Angaben für dieses Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben darin sind zu beachten! Die Ausführungen in diesem Datenblatt wurden nach unserem besten Wissen und Erfahrungen gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für den Inhalt. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.

Stand: 11 /2018

Kersia Deutschland GmbH  
Oberbrühlstraße 16–18  
D-87700 Memmingen  
Phone +49 8331 8360-0  
Fax +49 8331 8360-50  
info@kersia-group.com  
www.kersia-group.com

Kersia Austria GmbH  
Pfungauerstr. 17  
A-5202 Neumarkt  
Phone +43 6216 6639-0  
Fax +43 6216 6639-85  
info@kersia-group.com  
www.kersia-group.com