

## Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, Weiß, glatt

### Produkt

Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, Weiß, glatt ist ein plastifiziertes PVC-Klebeband mit einem druckempfindlichen Kautschuk-Kleber.



### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe/Gebinde
1913972	4333144067100	50 mm x 33 m

### Anwendung

- Abdeckung während des Verputzens
- Abdeckung auf glatten und rauhen Oberflächen
- Reparatur, Verschließen, Schutz, Fixieren

### Eigenschaften

- Leicht Abrollbar
- Gut von Hand abreißbar
- Kleber mit hoher Anfangshaftung
- Bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Feuchtigkeitsbeständig



### Lieferform

Rollengröße	50 mm x 33 m
Kartoninhalt	36 Rollen
Farbe	Weiß
Kern	76 mm Pappe
Verpackung	Einzelrolle eingeschweißt

### Lagerung

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und 30°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit des Produkts bei gemäßigten Temperaturen mindestens 12 Monate. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb eines Jahres zu verbrauchen.

# Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, Weiß, glatt

## Technische Daten

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf vorbehandelten Stahl	1,7	N/cm	AFERA 4001
Reißdehnung	230	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	24	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.09	mm	AFERA 4006
Soforthaftung (Rolling ball Test)	6	Cm	PSTC 6

## Hinweis

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | [www.formel-pro.de](http://www.formel-pro.de)