

Formel-Pro Fugenquartett

Produkt

Formel-Pro Fugenquartett 4-teilig, für verschieden große Keil- und Hohlfugen zum gleichmäßigen Abziehen von Dichtstoffen.

Artikel

Artikelnr.	EAN	Gebinde
1990673	4333144068015	4er-Set in Kunststoffbox

Anwendung

Breites Anwendungsspektrum u. a. in Nassbereichen (Badewanne, Waschbecken, Dusche, Fensterbank, Glas, Aquarium etc.).



Eine maßgebliche Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung ist die fachgerechte und sorgfältige Ausführung der Verfugung. Formel-Pro Fugenquartett funktioniert auch ohne Trennmittel, die Fuge vorab mit Trennmittel zu besprühen ist nicht notwendig. Nach Ermitteln der Fugenbreite kann das geeignete Formel-Pro Fugenquartett in der richtigen Breite ausgewählt werden. Nun die Kartuschenspitze minimal breiter als die zu glättende Breite mit einem scharfen Cuttermesser rechtwinklig gerade aufschneiden. Risse, Grate und unsaubere Kanten sind unbedingt zu vermeiden. Für eine optimale Verfugung sollte die Kartusche rechtwinklig entlang der Fugenflanke sicher geführt werden. Das Formel-Pro Fugenquartett hat eine beschriftete und eine glatte Fläche. Ziehen Sie die Fugen immer mit der glatten Fläche ab. Bei gleichmäßigem Abziehen der Fuge kann sich der Dichtstoff zu einer kantenscharfen, glatten Oberfläche ausformen. Nach der Anwendung die Abzieher mit einem feuchten Tuch reinigen und in der Kunststoffbox bis zum nächsten Gebrauch trocken lagern.

Eigenschaften

- Gleichmäßiges Abziehen von Dichtstoffen
- Für verschiedene Dichtungsarbeiten geeignet (Keil- und Hohlfugen)
- Zeitersparnis, keine zeitintensive Randabklebung erforderlich
- Breiter Anwendungsbereich (geeignet u. a. für Silikon, Acryl, MS-Polymer)
- Handliche und leichte Anwendung
- Wiederverwendbar
- Säurebeständig

Lieferform

4er-Set in Kunststoffbox

- 2x gerader Abzieher für Keilfugen (Kantenradien 6/8/10/14 für Funktionsfugen)
- 1x runder Abzieher für Hohlfugen (Kantenradien 6/8/10/14 für optische Fugen)
- 1x Auszieher mit Kante 0 und Keilfuge (Kantenradien 3/5)

Lagerung

Trocken lagern. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Materialeigenschaften	Klassifizierung
Material	Elastischer Kunststoff
Struktur	Oberfläche markiert mit Kantenradien, Unterseite glatt
Gewicht pro 4er Set in Kunststoffbox	62 g

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Vor der Anwendung alte, schadhafte oder mit Schimmel befallene Fugen mit einem Fugenmesser herauschneiden und reinigen. Nun kann Formel-Pro Acryl, Formel-Pro Multifix sowie Silikon verwendet werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.