DocuSign Envelope ID: 5CFE7A40-3DA2-4E87-AC35-EBB794A858C3

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Putz- und Mauermörtel

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000009/004

2. Verwendungszweck(e)

Verwendungszweck 1	Im Werk hergestellter Innen-/Außenputzmörtel für die Verwendung auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden
Verwendungszweck 2	Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Verwendungszweck 1	System 4
Verwendungszweck 2	System 2+

6.1 Harmonisierte Norm

Verwendungszweck 1	EN 998-1:2016
Verwendungszweck 2	EN 998-2:2016

6.2 Notifizierte Stelle

Verwendungszweck 2:
GG-CERT e. V.
Kennnummer 0785

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Putz- und Mauermörtel

7. Erklärte Leistungen

Verwendungszweck 1

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W_c0
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda 10,dry,mat \leq 0,82$ W/(m·K) (für P = 50 %) $\lambda 10,dry,mat \leq 0,89$ W/(m·K) (für P = 90 %)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Verwendungszweck 2

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M2,5
Verbundfestigkeit ▪ Haftscherfestigkeit ▪ Biegehaftzugfestigkeit	 ≥ 0,04 N/mm² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%) NPD
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten	A1
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:

München, den 26.05.2021 ..... AC004DE748524F4...

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe