

Bordstein

Granit Grau


Produkt

Granit ist ein Naturstein, der sich perfekt für casafino Bordsteine eignet, da er extrem widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse ist. Er erfüllt die Bestimmungen zur „Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel“ nach der EN-Norm. Deshalb sind Bordsteine aus Granit optimale Bauteile zur Abgrenzung von Grün- oder Pflasterflächen oder zur Abtrennung von Verkehrsflächen ohne oder mit geringen Höhenunterschieden. Unsere casafino Bordsteine aus Granit sind auf Wunsch gespalten sowie allseits gesägt und geflammt lieferbar.



Artikel

| Artikel-Nr. | EAN | Artikel | Format cm | Farbe |
|-------------|---------------|--|---------------|-------|
| 1255126 | 4333144411460 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 6 x 20 x 100 | Grau |
| 1254679 | 4333144411446 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 6 x 25 x 100 | Grau |
| 1581038 | 4333144433691 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 6 x 30 x 100 | Grau |
| 1368145 | 4333144411514 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 8 x 20 x 100 | Grau |
| 1247199 | 4333144411415 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 8 x 25 x 100 | Grau |
| 1291106 | 4333144411477 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 8 x 30 x 100 | Grau |
| 1643057 | 4333144411521 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 8 x 40 x 100 | Grau |
| 1643694 | 4333144433707 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 8 x 50 x 100 | Grau |
| 1247200 | 4333144411422 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 10 x 25 x 100 | Grau |
| 1247201 | 4333144433684 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 10 x 30 x 100 | Grau |
| 1787028 | 4333144433714 | casafino Granitbordstein, allseits gesägt und geflammt | 10 x 40 x 100 | Grau |



Eigenschaften



- Besonders robust
- Feuchtigkeitsbeständig
- Griffige Oberflächen

Einsatzbereich

- Abgrenzung von Fläche ohne oder mit geringen Höhenunterschieden
- Abtrennung verschiedener Verkehrsbereiche, insbesondere Grün- oder Pflasterflächen
- Randbefestigung von Hofflächen und privaten Einfahrten

Bordstein

Granit Grau

Lieferform

| Format cm L x B x H | Stück / Palette | kg / Stück |
|------------------------|-----------------|------------|
| 6 x 20 x 100 | 39 | 32,5 |
| 6 x 25 x 100 | 32 | 40,5 |
| 6 x 30 x 100 | 24 | 49 |
| 8 x 20 x 100 | 24 | 43 |
| 8 x 25 x 100 | 24 | 54 |
| 8 x 30 x 100 | 24 | 65 |
| 8 x 40 x 100 | 26 | 86,4 |
| 8 x 50 x 100 | 16 | 108 |
| 10 x 25 x 100 | 20 | 68 |
| 10 x 30 x 100 | 16 | 81 |
| 10 x 40 x 100 | 16 | 106 |

Lagerung

- Trockene Lagerung
- Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, sollten die Bordsteine im Freien nicht aufeinandergestapelt werden.
- Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann.
- Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberflächenveredelung, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Hellverfärbungen hervorrufen können.

Technische Daten

| | |
|----------|---------|
| DIN 1343 | erfüllt |
|----------|---------|

Verarbeitung

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich ist vor Baubeginn zu prüfen, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Fundamentboden eine mindestens 10 – 15 cm starke Filterschicht aus verdichtetem Kies oder Lava angelegt werden. Die Bordsteine werden in ein 10 – 20 cm dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15) gesetzt. Es ist eine frostsichere Gründung in der Höhe von 0,8 bis 1,20 m vorzusehen.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Standfestigkeit sollten die Bordsteine zu 1/3 ihrer Höhe in einem frostfrei gegründeten Betonfundament verankert sein.

1. Nicht tragfähige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden) in der Höhe der Einbindetiefe (1/3 der Bordsteinhöhe plus ca. 30 – 40 cm) ausheben. Den Untergrund falls erforderlich verdichten.
2. Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten. Diese Schicht sollte ca. 10 – 15 cm stark sein.
3. Auf das frostsichere Material 10 – 20 cm Magerbeton einbringen.
4. Die Randeinfassung auf den Magerbeton aufsetzen und beidseitig bis zu 1/3 der Bordsteinhöhe eine Rückenstütze mit Magerbeton auffüllen und verdichten.
5. Jeden weiteren Bordstein einzeln flucht- und lotgerecht ausrichten und ebenso verfahren wie bei der ersten. Bordsteine sind fertigungsbedingt leicht konisch, beim Ausrichten helfen Holzkeile, die zwischengesteckt werden und diese fixieren. Folie zur Abdichtung gegen das Erdreich einbringen und mit frostsicherem Material hinterfüllen.

Bordstein

Granit Grau

Hinweise

Farb- und Strukturunterschiede

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen Produkte zu bieten, die in Aussehen, Struktur und Farbton möglichst einheitlich sind. Bei Naturprodukten wie unseren casafino Natursteinen ist es jedoch üblich, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Ebenso normal sind Abweichungen in der Körnung und Schattierungen. Zudem können im Gestein natürlich vorkommende Eisenminerale sogenannte „Rostflecken“ verursachen. Das Auftreten solcher Flecken lässt sich nicht vermeiden, da eisenhaltige Minerale in Natursteinen stets verschieden stark ausgeprägt sind.

Da im Prinzip jeder Naturstein ein Unikat ist, sollten Sie bei der Bemusterung eines Natursteins in jedem Fall beachten, dass Muster lediglich beispielhaft allgemeine Farben und Gefüge des Steines zeigen können. Eine Gewähr, dass das von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Nach Möglichkeit sollten Sie daher das momentan lieferbare Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität direkt vor Ort in Augenschein nehmen, soweit es am Lager ist. Bei weniger gängigen Sorten können Kosten für Materialmuster anfallen, die wir an Sie weiter berechnen müssen. Bei Sonderbestellungen wird ebenfalls vorzugsweise vorher bemustert. In jedem Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht.

Wegen der natürlichen Ungleichheit des Materials lassen sich bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten Farbunterschiede nicht vermeiden. Diese sind jedoch für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.