

Fugenbrechsand

Hell/Beige

Produkt

casafino Fugenbrechsand sorgt für den nötigen Halt von Pflasterfugen. Dies ist entscheidend, denn nur eine optimal verkrallte Fuge gibt ausreichende Stabilität. Dank der scharfen, gebrochenen Körner füllen unsere Fugensande die Fuge optimal. Dafür sorgt auch das ausgewogene Verhältnis zwischen Fein- und Stützkorn. Unser Fugensand gewährleistet außerdem problemloses und schnelles Einkehren von schmalen Fugen bei Betonpflaster und ermöglicht darüber hinaus das Nachsanden.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe
1654215	4333144406374	casafino Fugenbrechsand, 25 kg Sack 0 – 2 mm	Hell/Beige
1519340	4333144406534	casafino Fugenbrechsand, 500 kg Big-Bag 0 – 2 mm	Hell/Beige
1451241	4333144406381	casafino Fugenbrechsand, 1000 kg Big-Bag 0 – 2 mm	Hell/Beige



Eigenschaften

- Natürlicher, gewaschener Dolomit
- Scharfe, gebrochene Körner
- Optimales Verhältnis von Fein- und Stützkorn
- Ermöglicht Nachsanden

Einsatzbereich

- Zum Verfugen und Einschlämmen von Pflastersteinen in ungebundener Bauweise
- Für eine Fugenbreite von 3 – 5 mm geeignet

Lieferform

Größe	Gewicht	Sack / Palette
0 – 2 mm	25 kg	48
	500 kg Big-Bag	-
	1000 kg Big-Bag	-

Verarbeitung

Aufwandmenge

Je nach Größe der Pflastersteine und Fugenbreite können ca. 4 – 7 m² mit einem Sack casafino Fugenbrechsand 0 – 2 mm Hell/Beige verfugt werden.

Hinweis

Filterstabilität und Erosionsbeständigkeit sind in der ÖNORM B2214 wichtige Anforderungen. Feinanteile, Brechkorn, Stützkorn- und Sieblinie sind daher in der Aufbereitung wichtige Kriterien, damit kein Feinsandeintrag in das Splittbett erfolgt.

Ständige Kontrollen sorgen für seine gleichmäßig hohe Qualität.

Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich.

Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.