


## Plattenlager

### Produkt

Mit casafino Plattenlagern wird das Verlegen von Terrassenplatten ganz einfach – sogar ohne Mörtel und Kies. Die Gummielemente sind mit Fugenkreuzen versehen, die ein gleichmäßiges Fugenbild gewährleisten. Regen kann durch die 4 mm breiten Fugen versickern und ablaufen. Zum Ausgleichen von Höhenunterschieden können bis zu drei Plattenlager gestapelt werden. Die Plattenlager funktionieren auch als Trittschalldämmung. Sie sind zur Verlegung von Platten bis maximal 60 cm Kantenlänge. Ist die Kantenlänge größer, müssen aufgrund der Tragfähigkeit mehrere Plattenlager verwendet werden.



### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe
1581506	4333144408491	casafino Plattenlager, Ø 120 x 18 x 10 mm	Schwarz 

### Eigenschaften

- Setzlager bei geringer Aufbauhöhe
- Sichere und rutschfeste Lagerung
- Trittschalldämmend
- Vollstück (für 4 Platten), bei Bedarf teilbar in ein Randstück (für 2 Platten) und 2 Endstücke
- Um Unebenheiten auszugleichen, können bis zu 3 Plattenlager gestapelt werden
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen
- Kombinierbar mit den casafino Verstellfüßen PRO M bis XL

### Einsatzbereich

Zum Ausgleichen von Höhenunterschieden des Untergrunds

### Lieferform

45 Stück / VE

### Technische Daten

Auflagerhöhe	10 mm
Stegbreite	4 mm
Steghöhe	4 mm
Material	EPDM
Dichte (DIN 53479)	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Härte Shore A (60 ± 5) DIN 53505)	55 – 65 SHA
Reißfestigkeit (DIN 53504)	4 MPa
Reißdehnung (DIN 53504)	350 %
Thermische Beständigkeit	- 40 °C bis + 100 °C
Säure- und Laugenbeständigkeit	bedingt
Öl- und Benzinbeständigkeit	sehr gering
Witterungs- und Ozonbeständigkeit	gut

## Plattenlager

### Verarbeitung

#### Materialbedarf\*

Kreuzfuge	1 Stück / Platte
Halbverband	2 Stück / Platte

\*für Platten bis max. 60 cm Kantenlänge

#### Mengenermittlung Plattenlager

Bodenplatte cm	Stück / m <sup>2</sup>
40 x 40	7,8
40 x 60	5,6
50 x 50	4,8
60 x 60	4,0
40 x 80	4,2
80 x 80	2,6
30 x 120	4,3
40 x 120	3,4
60 x 120	2,4

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.