

Stele

Bergama Granit

Produkt

Der naturbelassene Charme dieser casafino Stele aus Bergama passt sich harmonisch dem Gesamtbild Ihres Gartens an. Sie können gezielt dekorative Akzente setzen oder stilvoll ganze Bereiche abgrenzen. Der Naturstein Bergama ist extrem widerstandsfähig und robust und wird Ihnen sehr lange viel Freude bereiten.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe
1614752	4333144409047	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 50 cm	Grau
1614753	4333144409054	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 75 cm	Grau
1670606	4333144411132	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 125 cm	Grau
1536694	4333144408279	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 150 cm	Grau
1634407	4333144411156	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 200 cm	Grau
1517856	4333144408262	casafino Bergama Granit Stele, 25 x 10 x 250 cm	Grau



Eigenschaften



- Besonders robust
- Feuchtigkeitsbeständig

Einsatzbereich

- Verwendung als Sichtschutzwand
- Begrenzung von Grundstücken

Stele

Bergama Granit

Lieferform

Format cm L x B x H	Stück / Palette	kg / Stück
25 x 10 x 50	40	34
25 x 10 x 75	30	51
25 x 10 x 125	20	84
25 x 10 x 150	20	101
25 x 10 x 200	10	135
25 x 10 x 250	10	169

Lagerung

- Trockene Lagerung
- Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, sollten die Stele im Freien nicht aufeinandergestapelt werden.
- Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann.
- Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberflächenveredelung, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Hellverfärbungen hervorrufen können.

Technische Daten

Seiten	allseits gesägt und gestrahlt
Kanten	abgezogen

Verarbeitung

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich ist vor Baubeginn zu prüfen, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Fundamentboden eine mindestens 10 – 15 cm starke Filterschicht aus verdichtetem Kies oder Lava angelegt werden. Die Stelen werden in ein 10 – 20 cm dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15) gesetzt. Es ist eine frostsichere Gründung in der Höhe von 0,8 bis 1,20 m vorzusehen.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Standfestigkeit sollten die Stelen zu 1/3 ihrer Höhe in einem frostfrei gegründeten Betonfundament verankert sein.

1. Nicht tragfähige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden) in der Höhe der Einbindetiefe (1/3 der Stelenhöhe plus ca. 30 – 40 cm) ausheben. Den Untergrund falls erforderlich verdichten.
2. Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten. Diese Schicht sollte ca. 10 – 15 cm stark sein.
3. Auf das frostsichere Material 10 – 20 cm Magerbeton einbringen.
4. Stele auf den Magerbeton aufsetzen und beidseitig bis zu 1/3 der Stelenhöhe eine Rückenstütze mit Magerbeton auffüllen und verdichten.
5. Jede weitere Stele einzeln flucht- und lotgerecht ausrichten und ebenso verfahren wie bei der ersten. Stelen sind fertigungsbedingt leicht konisch, beim Ausrichten helfen Holzkeile, die zwischengesteckt werden und diese fixieren. Folie zur Abdichtung gegen das Erdreich einbringen und mit frostsicherem Material hinterfüllen.

Stele

Bergama Granit

Hinweise

Farb- und Strukturunterschiede

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen Produkte zu bieten, die in Aussehen, Struktur und Farbton möglichst einheitlich sind. Bei Naturprodukten wie unseren casafino Natursteinen ist es jedoch üblich, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Ebenso normal sind Abweichungen in der Körnung und Schattierungen. Zudem können im Gestein natürlich vorkommende Eisenminerale sogenannte „Rostflecken“ verursachen. Das Auftreten solcher Flecken lässt sich nicht vermeiden, da eisenhaltige Minerale in Natursteinen stets verschieden stark ausgeprägt sind.

Da im Prinzip jeder Naturstein ein Unikat ist, sollten Sie bei der Bemusterung eines Natursteins in jedem Fall beachten, dass Muster lediglich beispielhaft allgemeine Farben und Gefüge des Steines zeigen können. Eine Gewähr, dass das von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Nach Möglichkeit sollten Sie daher das momentan lieferbare Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität direkt vor Ort in Augenschein nehmen, soweit es am Lager ist. Bei weniger gängigen Sorten können Kosten für Materialmuster anfallen, die wir an Sie weiter berechnen müssen. Bei Sonderbestellungen wird ebenfalls vorzugsweise vorher bemustert. In jedem Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht.

Wegen der natürlichen Ungleichheit des Materials lassen sich bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten Farbunterschiede nicht vermeiden. Diese sind jedoch für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.