

Stele

Granit Grau


Produkt

Wie mit Palisaden können Sie ihrem Garten auch mit Stelen von casafino mehr Struktur verleihen. Stelen eignen sich zum Abgrenzen, Abböschern und Abstufen im Garten. Ihre gradlinige Geometrie fügt sich harmonisch in Ihren Garten ein und gibt Ihren Grünflächen eine charakterstarke Kontrastnote. Stelen aus Granit sind frostsicher und wetterfest. Alle Stelen sind in verschiedenen Größen und Oberflächen lieferbar: gesägt, grob gespitzt (auch beidseitig), fein gestockt, geflammt oder gespalten.




Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe
1190074	4333144412177	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 50 cm	Grau
1190075	4333144412184	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 75 cm	Grau
1106705	4333144412160	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 100 cm	Grau
1190076	4333144412191	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 125 cm	Grau
1190077	4333144412207	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 150 cm	Grau
1260642	4333144429335	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 175 cm	Grau
1190078	4333144412214	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 200 cm	Grau
1190079	4333144412221	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 250 cm	Grau
1196955	4333144429328	casafino Granit-Stele, allseits gespalten und gespitzt 25 x 10 x 300 cm	Grau
1570292	4333144412245	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinenspitzt, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 50 cm	Grau
1570293	4333144412252	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinenspitzt, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 75 cm	Grau
1570296	4333144412283	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinenspitzt, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 150 cm	Grau



Stele

Granit Grau

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe	
1570294	4333144412269	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengeschliffen, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 100 cm	Grau	
1570295	4333144412276	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengeschliffen, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 125 cm	Grau	
1570298	4333144412290	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengeschliffen, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 200 cm	Grau	
1570299	4333144412306	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengeschliffen, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 250 cm	Grau	
1570300	4333144412313	casafino Granit-Stele, 2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengeschliffen, restliche Seiten gesägt und gestockt 25 x 10 x 300 cm	Grau	

Eigenschaften



- Besonders robust
- Feuchtigkeitsbeständig

Einsatzbereich

- Verwendung als Sichtschutzwand
- Begrenzung von Grundstücken

Stele

Granit Grau

Lieferform

	Format cm L x B x H	Stück / Palette	kg / Stück
allseits gespalten und gespitzt	25 x 10 x 50	40	34
	25 x 10 x 75	32	51
	25 x 10 x 100	20	68
	25 x 10 x 125	16	85
	25 x 10 x 150	14	102
	25 x 10 x 175	14	118,00
	25 x 10 x 200	10	136
	25 x 10 x 250	6	170
2 gegenüberliegende Seiten gesägt und maschinengespitzt, restliche Seiten gesägt und gestockt	25 x 10 x 50	40	33,8
	25 x 10 x 75	32	50,5
	25 x 10 x 100	20	67,5
	25 x 10 x 125	16	84,5
	25 x 10 x 150	14	101,3
	25 x 10 x 200	10	135
	25 x 10 x 250	6	168,8
	25 x 10 x 300	6	202,5

Lagerung

- Trockene Lagerung
- Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, sollten die Stele im Freien nicht aufeinandergestapelt werden.
- Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann.
- Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberflächenveredelung, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Hellverfärbungen hervorrufen können.

Stele

Granit Grau

Verarbeitung

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich ist vor Baubeginn zu prüfen, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Fundamentboden eine mindestens 10 – 15 cm starke Filterschicht aus verdichtetem Kies oder Lava angelegt werden. Die Stelen werden in ein 10 – 20 cm dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15) gesetzt. Es ist eine frostsichere Gründung in der Höhe von 0,8 bis 1,20 m vorzusehen.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Standfestigkeit sollten die Stelen zu 1/3 ihrer Höhe in einem frostfrei gegründeten Betonfundament verankert sein.

1. Nicht tragfähige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden) in der Höhe der Einbindetiefe (1/3 der Stelenhöhe plus ca. 30 – 40 cm) ausheben. Den Untergrund falls erforderlich verdichten.
2. Trag- und Frostschutzschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten. Diese Schicht sollte ca. 10 – 15 cm stark sein.
3. Auf das frostsichere Material 10 – 20 cm Magerbeton einbringen.
4. Stele auf den Magerbeton aufsetzen und beidseitig bis zu 1/3 der Stelenhöhe eine Rückenstütze mit Magerbeton auffüllen und verdichten.
5. Jede weitere Stele einzeln flucht- und lotgerecht ausrichten und ebenso verfahren wie bei der ersten. Stelen sind fertigungsbedingt leicht konisch, beim Ausrichten helfen Holzkeile, die zwischengesteckt werden und diese fixieren. Folie zur Abdichtung gegen das Erdreich einbringen und mit frostsicherem Material hinterfüllen.

Hinweise

Farb- und Strukturunterschiede

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen Produkte zu bieten, die in Aussehen, Struktur und Farbton möglichst einheitlich sind. Bei Naturprodukten wie unseren casafino Natursteinen ist es jedoch üblich, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Ebenso normal sind Abweichungen in der Körnung und Schattierungen. Zudem können im Gestein natürlich vorkommende Eisenminerale sogenannte „Rostflecken“ verursachen. Das Auftreten solcher Flecken lässt sich nicht vermeiden, da eisenhaltige Minerale in Natursteinen stets verschieden stark ausgeprägt sind.

Da im Prinzip jeder Naturstein ein Unikat ist, sollten Sie bei der Bemusterung eines Natursteins in jedem Fall beachten, dass Muster lediglich beispielhaft allgemeine Farben und Gefüge des Steines zeigen können. Eine Gewähr, dass das von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Nach Möglichkeit sollten Sie daher das momentan lieferbare Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität direkt vor Ort in Augenschein nehmen, soweit es am Lager ist. Bei weniger gängigen Sorten können Kosten für Materialmuster anfallen, die wir an Sie weiter berechnen müssen. Bei Sonderbestellungen wird ebenfalls vorzugsweise vorher bemustert. In jedem Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht.

Wegen der natürlichen Ungleichheit des Materials lassen sich bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten Farbunterschiede nicht vermeiden. Diese sind jedoch für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.